

## Produktdatenblatt uvex 2 6531.1 - .3 S3 HI HRO SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

<b>Allgemeine Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sportlicher, multifunktionaler S3-Sicherheitsschuh</li><li>• Besonders leichtgewichtig und flexibel</li><li>• Hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindoberleder</li><li>• Längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan</li><li>• BOA® Fit System für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform</li></ul>
<b>Schutzmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch</li><li>• Nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs</li><li>• Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand &lt; 35 Megaohm</li></ul>
<b>Komfortmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien</li><li>• Zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder</li><li>• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen-</li></ul>

	<p>und Vorfußdämpfung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weich gepolsterter Schaftabschluss und Staublasche</li> </ul>																
<b>Laufsohle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von Vibram</li> <li>• Optimierte Profilgestaltung im Gelenk für sicheren Leiterstand</li> <li>• Grobe, selbstreinigende Sohlenstollen für beste Haftung bei anspruchsvollen Anwendungen auf unebenen oder verschmutzten Böden (SRC-Kennzeichnung)</li> <li>• Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von Vibram</li> <li>• Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +300°C</li> </ul>																
<b>Zertifikate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zertifiziert mit uvex medicare gemäß DGUV-Regel 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen</li> </ul>																
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittlere Anwendung</li> </ul>																
<b>Technische Daten</b>	<table> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>6531.1</td> <td>.2</td> <td>.3</td> </tr> <tr> <td>Weite</td> <td>1011</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td colspan="3">EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC</td> </tr> <tr> <td>Größe</td> <td colspan="3">35 – 52</td> </tr> </table>	Art.-Nr.	6531.1	.2	.3	Weite	1011	12		Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			Größe	35 – 52		
Art.-Nr.	6531.1	.2	.3														
Weite	1011	12															
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC																
Größe	35 – 52																
<b>Zubehör</b>	<p><i>Auswechselbares uvex 1/2 Klimakomfortfußbett</i> (Artikelnr.: 9534.7-9)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bietet vollflächige Dämpfung des Fußes und Komfort in exponierten Belastungszonen</li> <li>• Hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien</li> <li>• Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen</li> <li>• Hautverträgliches, angenehmes Obermaterial</li> </ul>																