

Sanitärreiniger „S“

Stand: 16.03.2021

Eigenschaften:

Sanitärreiniger „S“ ist ein neues Spezialprodukt aus der Profi-Line-Reihe. Mit seiner verstärkten Formel löst *Sanitärreiniger „S“* problemlos Kalk- und Wasserablagerungen von Armaturen, Duschtrennungen sowie Urin- und Wasserstein von keramischen Oberflächen. Auch für Sprüh- und Schaumgeräte geeignet.

Anwendung/Dosierung:

Zur Unterhaltsreinigung *Sanitärreiniger „S“* mit 60-100 ml Wasser verdünnen und auftragen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Ablagerungen unverdünnt anwenden.

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie:

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Gefahrenhinweise:

GEFAHR! Enthält: Phosphorsäure, Isotridecanol ethoxyliert.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch mit Wasser und Seife gründlich waschen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Behälter nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Physikalische Daten:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Farbe: | rot |
| Konsistenz: | flüssig |
| Geruch: | fruchtig |
| pH-Wert (Konzentrat): | ca. 1,9 |
| Dichte: | ca. 1,02 g/ml |

Zusammensetzung:

Inhaltsstoffe gemäß DetergenzienVO: <5 % nichtionische Tenside, <5 % kationische Tenside, Duftstoffe.

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht genannter Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Ofixol Chemie

Wilhelmsdorfer Str. 2 - 33659 Bielefeld - Telefon +49 (0)521/7598170 - Telefax +49 (0)521/759817-77
info@ofixol.de - www.ofixol.de