

KERN EHA 3000-0

Das kompakte Allroundmodell mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb



Messsystem

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 1 g |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Auflösung: | 3000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 3 g |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 3 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 1 kg (M1); 3 kg (M1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 2 g |
| Mindestgewicht (USP): | 6 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 3 g |
| Tarierbereich: | 3 kg |
| Wägebereich [Max]: | 3 kg |
| Wägeeinheiten: | gn ct g oz dwt |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 2,200 cm |
|-----------------------------|----------|

Zählen

| | |
|--|------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): | 1 g |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 10 g |
| Zählaufösung: | 3000 |

Funktionen

| | |
|---------------|----|
| Zählfunktion: | ja |
|---------------|----|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C |

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Batterie: | 2x1.5 V AA |
| Batterie-Betriebsdauer: | 70 h |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | UK EURO CH |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-127 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-247 |

Kategorie

| | |
|----------------|-----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Präzisionswaage |

Verpackung & Versand


| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 245 x 204 x 76 mm |
| Bruttogewicht: | 750 g |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 500 g |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 225 x 160 x 50 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 120 x 120 x 7 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 120 x 120 mm |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

