

1.0 Stammdaten <i>Master Data</i>	Feuerwehrtiefel <i>Fireman Boots</i>	
1.1 Beschreibung <i>Description</i>	aus NBR-Nitril-Butadien-Elastomer manufactured from NBR-Nitrile-Butadien-Elastomer feuerfest, EN 15090-Typ3: F3A Fire-resistant, EN 15090-Type3: F3A 37 cm Schafthöhe 37 cm boot height mit Polymer-Schutzkappe with safety polymer toe cap Composite-Zwischensohle (Gr.35/38 aus Stahl) anti-perforation mid-sole antistatisch antistatic Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich heel energy absorption Schutz vor Kontakthitze [HRO] contact heat resistance [HRO] rutschfest [SRC] auf Keramik- und Stahlböden <i>sole slip resistance [SRC], on ceramic and steel floor</i> exzellenter Schutz vor Ölen, Schmier- und Kraftstoffen, <i>excellent protection against fuels, oils, greases, solvents,</i>	
1.2 Normen <i>Standarts</i>	CE Kat. III <i>CE Cat. III</i>	
EN 20345 Sicherheitsschuhe, S5P-HRO-CR-AN <i>EN 20345 Safety footwear, S5P-HRO-CR-AN</i>		EN 13287 Rutschhemmung, SRC <i>EN 13287 anti slip, SRC</i>
EN 15090 Feuerwehrschuhe, Typ 3: F3A <i>EN 15090 fire boots, Type 3: F3A</i>		EN 13832-3 Schutz gegen Chemikalien, B-L-M-N <i>EN 13832-3 Protection against chemicals, B-L-M-N</i>

2.0 Spezifikationen <i>Specifications</i>	2.3 Größen <i>Size</i>	36, 37/38, 39, 40/41, 42 43, 44, 45, 46/47, 48, 49/50
2.1 Artikel Nr. <i>Articel ID</i>	FW-ST <i>FW-ST</i>	2.4 Zolltarifnr. <i>Customs ID</i>
2.2 Farbe <i>Colour</i>	schwarz <i>black</i>	64019210 00 0 64019210 00 0
2.5 Ursprungsland <i>Country of origin</i>	Frankreich <i>France</i>	

3.0 Verpackung <i>Packaging</i>	3.3 Anzahl pro Palette <i>Quantity per pallet</i>	100 Paar 100 Pair
3.1 Verpackungseinheit <i>Packaging unit</i>	5 Paar 5 Pair	3.4 Kartongewicht <i>Packaging weight</i>
3.2 Verpackungsmaße <i>Packaging size</i>	62x34x35 cm 62x34x35 cm	14 kg 14 kg

DS SafetyWear GmbH	Kontakt:	
Im Rohnweiher 14	Fon +49 (0) 2205 - 92 00 6 - 0	Internet: www.dssafetywear.de
D - 53797 Lohmar	Fax +49 (0) 2205 - 92 00 6 - 26	E-mail: info@dssafetywear.de