

## **Betonband**

Artikel Nr.: 50 27 44 000 = 44mm x 50m



## **Beschreibung**

Sehr robustes und sehr anschmiegsames Gewebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar.

Trägermaterial:	Kunststoffbeschichtetes Gewebe
Farbe:	gelb
Dicke:	0,2 mm
Reißfestigkeit:	35N / cm
Reißdehnung:	20%
Klebstoffart:	Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl:	9,25 N / 25mm
Anwendungstemperatur:	10°C bis 45°C
Temperaturbeständigkeit:	bis zu 65°
UV- Beständigkeit:	bis zu 21 Tage einsetzbar
Lagerbeständigkeit:	12 Monate

## **Anwendung**

Zum Abkleben sehr rauer und poröser Untergründe mit schlechter Haftung, wie Beton, Putz, Klinker und Mauerwerk. Nicht auf Natursteinen verwenden! Zum Fixieren von Folien bei Reinigungsarbeiten mit dem Hochdruckreiniger oder Verputzarbeiten im Außenbereich geeignet.

## **Hinweis:**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. des Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Änderungen vorbehalten.