



## Ökologischer Grundreiniger und Entschichter

### Einsatzbereich

TEMPEX ECO ist für alle wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Hartbodenbeläge geeignet. Zur gründlichen Entfernung von Wachs- und Polymerdispersionsfilmen wie z. B. TOPCARE ECO. Mit dem pH-Wert eines Allzweckreinigers ist TEMPEX ECO auch zur Grundreinigung von Linoleum- und Kautschukbelägen sowie zur Reinigung beständiger Natur- und Kunststeinbeläge bestens geeignet. Die spezielle Wirkstoffkombination und seine guten Netzzeigenschaften machen TEMPEX ECO darüber hinaus zur idealen Wahl bei anspruchsvollen Reinigungsarbeiten. Die umweltgerechte Formulierung erlaubt die Vergabe des Österreichischen Umweltzeichens.



### Anwendung

*Maschinelle Grundreinigung und Entschichtung:*

TEMPEX ECO zur klassischen Entschichtung im Verhältnis 1:3 – 1:4 (klassische Schmutzentfernung maschinell im Verhältnis 1:9 (10 %ig) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil TEMPEX ECO auf 3 bzw. 4 Teile Wasser (20 – 25%)). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 – 650 ml Anwendungslösung/m<sup>2</sup>). Einwirkzeit ca. 10 Minuten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen.

### Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen
- Vielseitiger Reiniger
- Reinigt und entschichtet
- Geruchsarm
- Ohne Nachspülen/keine Neutralisation
- Zur Anwendung im Doppelfahrgewagen, Scheuersaugautomat und Einscheibenmaschine

### Hinweis

Bei gealterten Pflegefilmen ist ein vollflächiges, trockenes Anschleifen des Pflegefilms vor Ausbringung der Grundreinigerlösung effizienzsteigernd. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Rutschgefahr! Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen! Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen. Das Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.



### Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30874

Entfernung von Schmutz, wasserlöslichen und wasserunlöslichen Pflegefilmen wie z. B. TOPCARE ECO


vorher



nachher

### UW 1235

Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Informationen dazu finden Sie unter: [www.umweltzeichen.at](http://www.umweltzeichen.at)



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 1018

pH conc 

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taurusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
[info@dr-schnell.de](mailto:info@dr-schnell.de)  
[www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE