



Sicherheitshochschuh Arctos L mid,

Dynamisches Design trifft auf durchdachte Funktionalität, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem

Artikel-Nr.: 143

Beschreibung:	Sicherheitshochschuh Arctos L mid, S3 - metallfrei, ESD
Farbe:	schwarz / blau
Größe:	38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
Normen:	DIN EN ISO 20345:2011 - S3
Verpackungs Einheiten:	1 Paar / 8 Paar im Karton
Schuhform:	Hochschuh
Schutzklasse:	S3
Rutschhemmung:	SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS und auf Stahlböden mit Glycerin (SRA + SRB=SRC)
Zehenschutzkappe:	Kunststoffkappe
Zwischensohle:	Durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Lasche:	Gepolsterte Textilasche
Innenfutter:	Atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle:	PU
Normen:	EN ISO 20345:2011 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich EN 61340-4-3:2001 - Schutz vor statischen Aufladungen
Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen:	A - Antistatischer Schuh (von 1.10 ⁴ OHM- 1.10 ⁹ OHM) E - Energieaufnahme im Fersenbereich (= 20 Joule) FO - Öl- und benzinresistente Sohle (Standard bei den Normen EN ISO 20345:2011, EN ISO 20346:2011 und EN ISO 20347:2012) WRU - Schuhoberteil, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (60min = Wasseraufnahme < 30%) P - Durchtrittssicherheit (= 1100 N.)
Obermaterial:	Mikrofaser
Extras:	Metallfreie Ausstattung ESD-Gerechte Ausstattung Lederfreie Ausstattung
Branche:	Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Schwerindustrie Bau / Abfall / Recycling Leichtindustrie

