

# HyFlex® 11-624



**SCHNITTSCHUTZ**



**LIGHT**

**MECHANIKSCHUTZ**

| ART. NR. #  | MODELL               | TRÄGER-MATERIAL         | BESCHICHTUNGS-MATERIAL | STULPENART             | FARBE                                   | LÄNGE MM  | EN-GRÖßE           | VERPACKUNG                               |
|-------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------|--------------------|--|
| 11-624<br>★ | Innenhandbeschichtet | NylonLycra®<br>Dyneema® | Polyurethan            | Elastischer Strickbund | Schwarze Beschichtung auf grauem Träger | 220 - 270 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton |



## Ausgezeichnete Flexibilität und hoher Schnittschutz

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Glasproduktion
- Montage von Haushaltsgeräten
- Herstellung von Kunststoff-Formteilen
- Automotive
- Montage von Metallteilen und Bauteilen
- Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen; Wartungsarbeiten




BESCHREIBUNG

- Der HyFlex® 11-624 bietet hohen Komfort und viel Beweglichkeit.
- Durch seine angenehmen Trageeigenschaften eignet er sich ausgezeichnet für länger andauernde Arbeiten.
- Die spezielle Rezeptur seiner Polyurethan-Beschichtung verleiht ihm seine Flexibilität und optimale Passform sowie sicheren Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten.
- Das Innenfutter des Handschuhs ist aus einem innovativen Dyneema®-Garn, the world's strongest fiber™ („der stärksten Faser der Welt“) gefertigt.
- Daher die hohe Schnittfestigkeit für die sichere Handhabung und Montage von scharfen Teilen.

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Dyneema®



**KATEGORIE II**

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)