

TEMPEX Xpress

Express-Hochleistungsgrundreiniger & Entschichter für Hartbodenbeläge

Einsatzbereich

Angenehm parfümierter, schaumarmer Hochleistungsgrundreiniger. Auf allen wasserbeständigen, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Hartbodenbelägen anwendbar. Entfernt alle Arten von Polymerdispersionen. Wirkt effizient und schnell, auch bei stark haftenden, überpflegten, gealterten oder mehrfach beschichteten Belägen.

Anwendung

Zur maschinellen Grundreinigung und Entschichtung zuerst den Boden von Grobschmutz befreien. Je nach Alter, Anzahl der Aufträge und Art der Beschichtung 1:2, 1:3 oder 1:4 mit kaltem Wasser mischen. (2-4 Liter TEMPEX XPRESS + 8 Liter Wasser). Reinigungslösung (500-650 ml/m²) aufbringen, Einwirkzeit 10 Min., bei stark haftenden Beschichtungen bis max. 30 Min. Anschließend mit Scheibenmaschine und geeignetem PAD/Bürste vollflächig bearbeiten. Schmutzflotte gründlich absaugen und Fläche mit klarem Wasser nachreinigen.

Bei stark gealterten und mehrfach beschichteten Belägen die Einwirkzeit und Dosierung entsprechend den Angaben am Etikett/Produktdatenblatt erhöhen.

Bei Linoleumbelägen ist nach der Grundreinigung ein Zwischenschliff zur Glättung empfehlenswert. Bei älteren, offenporigen oder vorgeschädigten Bodenbelägen, insbesondere Linoleumbelägen, verstärkt sich der tiefenwirksame Effekt von TEMPEX XPRESS, so dass Leinöle und Harze an die Oberfläche transportiert werden. Dies gleicht optisch einer Verfärbung oder Verseifung des Belages – dieser Effekt egalisiert sich im Zeitrahmen der Durchtrocknung des Belages.

Nicht in geschlossenen Räumen anwenden! Raumlufttechnische Anlagen inaktivieren und Frischluftzufuhr gewährleisten!

Produkteigenschaften

- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit auf allen wasserfesten, alkaliempfindlichen Bodenbelägen
- Rationelles und müheloses Entfernen selbst hartnäckiger Polymerpflegefilme - Herstellerunabhängig
- Kurze Arbeitszeiten durch überaus schnelles und effizientes Anlöseverhalten (Einwirkzeit 10 Min.)
- Hinterlässt keine Glanzinseln, sondern eine gleichmäßig matte Fläche, die sich ideal beschichten lässt
- Schaumarme Formulierung für Reinigungsautomaten geeignet
- Keine Neutralisation durch Schwemmen der Fläche mit klarem Wasser erforderlich
- Geringer VOC - Gehalt
- Die Formulierung ist frei von 2-Butoxyethanol (Butylglykol)
- Angenehmer Duft beim Verarbeiten

Hinweis

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Während und nach der Anwendung für ausreichend Frischluftzufuhr sorgen. Nicht in geschlossenen Räumen anwenden. Nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen. Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen.

pH conc **0 2 4 6 8 12 14**



Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. DRS00552



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. ☎ 0622

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE