

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## PermanentCare GLÄNZEND



Polyurethan-Dispersionspflegemittel. Zum permanenten Schutz lackierter Böden. Zusätzlicher Schutz neu verlegter Böden, beugt frühzeitigem Verschleiß vor. Auffrischung gebrauchter Böden, kaschiert oberflächliche Verschleißerscheinungen, feine Kratzer, verlängert den Sanierungszyklus und erhöht die Lebensdauer der Oberfläche.

- Besonders abriebfestes Rein-PU-Permanentpflegemittel
- Schützt den Lackfilm
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Extrem hohe Strichspurrestanz
- Hoher Festkörpergehalt

### Einsatzbereich:

Geeignet für die Pflege extramatt und matt lackierter Holzfußböden, Korkbeläge, Linoleum-, PVC-Beläge und anderen wasserfesten Oberflächen.

## Produktdaten

### Art.-Nr.

10189



1l  
5l



12l  
4



480l  
128

pH-Wert

8,7

Inhaltsstoffe

Wasser, Polymere, wasserlösliche Lösemittel, nichtionische Tenside, Konservierungsmittel

Lagerung und Transport

24 Monate lagerstabil. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.

GISCODE

GE10

## Verarbeitungshinweise

- Lösen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen, anschließend die Oberfläche feucht mit LOBA CleanFix oder Cleaner wischen. Fest haftende Verschmutzungen und Rückstände alter Pflegemittel müssen vorab durch eine Grundreinigung mit LOBA CareRemover entfernt werden. Hierzu bitte ebenfalls die Technischen Informationen der jeweiligen Produkte beachten.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) erhältlich sind.



## Verarbeitungshinweise

---

### Verdüner / Abmischen

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

### Auftragsgerät / Materialverbrauch

LOBA Wischwiesel, auf Großflächen mit geeignetem FlachWischmopp /  $30-40\text{ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35\text{m}^2/\text{l(kg)} = 3-4\text{l}/100\text{m}^2$

### Trocknungszeit

- Begehbar nach 1-2 Stunden.
- Volle Belastbarkeit und Abdeckung nach 12 Stunden.

### Anwendung:

Abschnittsweise wird Material auf dem Boden vorgelegt und anschließend in einer gleichmäßigen Schicht aufgetragen. Das Auftragsgerät möglichst flach auf dem Boden lassen und nicht anheben, ohne Druck arbeiten. An einer Raumseite beginnen und dann von Wand zu Wand zur gegenüberliegenden Raumseite mit Ausgangstür hinarbeiten. Ein Raum sollte stets komplett eingepflegt werden. Den Boden auf keinen Fall während der Antrocknung nochmals bearbeiten, dies kann zu Streifenbildung führen.

### Grundreinigung:

PermanentCare lässt sich von lackiertem Parkett, Holz- und Korkbelägen sowie Linoleum durch eine Grundreinigung nicht sicher entfernen.

Auf neu verlegten, werkseitig lackierten Elementen können Haftungsstörungen auftreten. Hier sind in jedem Fall Vorversuche erforderlich. Eine vorherige Grundreinigung mit LOBA CareRemover führt in vielen Fällen zu einer ausreichenden Haftfestigkeit.

## Allgemeine Hinweise

---



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## PermanentCare GLÄNZEND



### Allgemeine Hinweise

---

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

**Trocknungszeit:** Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBA Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre Gültigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

17/04/2023

