

TECHNISCHES DATENBLATT

6760

| | |
|---------------------|--|
| Material: | TAEKI-Spezialgarn, gelb Spaltleder, grau |
| Beschichtung: | - |
| Grösse(n): | 8-11 |
| Verpackungseinheit: | 100 Paar |
| Zertifizierung: | EN 388, EN 407 |



EXTRA LANGER
STRICKBUND



SL



Beschreibung

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, gelb, Spaltlederbesatz mit Schichteln, grau (Farbcode: 4312), auf Innenhand, verlängerter Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (250° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit

| | Material | Farbe |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Handinnenfläche: | Leder auf TAEKI-Spezialgarn | Grau |
| Zeigefinger und Daumen: | Leder auf TAEKI-Spezialgarn | Grau |
| Handrücken: | TAEKI-Spezialgarn | Gelb |
| Fingerspitzen: | Leder auf TAEKI-Spezialgarn | Grau |
| Stulpe / Strickbund: | TAEKI-Spezialgarn | Gelb |

| | | | | |
|------------|------|-------|---------|----------|
| Größe: | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saumfarbe: | gelb | braun | schwarz | hellblau |

| EN 420:2003 + A1:2009 | | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|--|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | Fingerfertigkeit | 1-5 | 5 |
| EN 388:2016 | | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|  4432C | Abriebfestigkeit | | 1-4 | 4 |
| | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | | 1-5 | 4 |
| | Weiterreisskraft | | 1-4 | 3 |
| | Durchstichkraft | | 1-4 | 2 |
| | Schnittfestigkeit (TDM) | | A-F | C |
| EN 407:2004 | | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|  X2XXXX | Brennverhalten | | 1-4 | X |
| | Kontaktwärme | | 1-4 | 2 |
| | Konvektive Wärme | | 1-4 | X |
| | Strahlungswärme | | 1-4 | X |
| | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | | 1-4 | X |
| | Große Mengen flüssigen Metalls | | 1-4 | X |