

219 ECOMAX Wax

Glanzkonservierer - Konzentrat

- ▲ Konserviert und pflegt alle Fahrzeugoberflächen intensiv
- ▲ Langzeitschutz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse und beeindruckender Oberflächenglanz
- ▲ Imprägnierwirkung, welche für eine gute Wasser- und Schmutzabweisung sorgt
- ▲ Gutes Trocknungsergebnis, auch ohne zusätzlichen Trocknungshilfeinsatz
- ▲ Voller Pflegeeffekt bereits nach der ersten Wäsche
- ▲ Kein Schichtaufbau und kein Schmieren
- ▲ Hervorragend für Cabrio-Stoffverdecke geeignet
- ▲ Außerordentlich umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- ▲ Sehr ökonomisch einsetzbar durch sehr hohen Wirkstoffgehalt im Hochkonzentrat
- ▲ Frei von Kohlenwasserstoffen und Mineralölen



ECOMAX



Anwendung

Produkt ist nicht zur Vorverdünnung geeignet

Pur über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen.

Wachs und Pflege:

In Anlagen mit Gebläsetrocknung als Schaum- oder Sprühanwendung (10–20 ml/PKW).

Die Dosierung wird je nach gewünschter Pflege- und Schaumintensität gewählt. Bei Auftrag als Heißwachs soll die Temperatur nicht über 60 °C liegen.

In Anlagen ohne Gebläsetrocknung als Schaum- oder Sprühanwendung (3–4 ml/min; 1:2000-1:2500).

Flächendeckend auf das Fahrzeug auftragen. Da ein verzögerter Aufriss erzeugt werden soll, ist es wichtig eine hohe Verdünnung einzusetzen. Im Anschluss, idealerweise mit Osmosewasser, klarspülen.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Vor Frost schützen. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung, wird keine Haftung übernommen!

Produktzusammensetzung

Kationische Verbindungen, Pflegesubstanzen, wasserlösliche Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Farbstoffe, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 6

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer
c219080

Verpackungseinheit (VPE)
10 kg Carwash-Kanister

Anzahl VPE je Palette
60