

# 107 ECOMAX Shampoo

## Allround Shampoo für die Fahrzeugwäsche

- ▲ Löst die üblichen Verschmutzungen von Fahrzeugen
- ▲ Transportiert angelösten Schmutz effektiv von der Fahrzeugoberfläche
- ▲ Verhält sich außerordentlich materialschonend am Fahrzeug, daher auch zur manuellen Wäsche geeignet
- ▲ Sorgt für eine angenehm und dezent duftende Atmosphäre
- ▲ Angenehme, antiallergen und ökologisch optimierte Duftstoffe
- ▲ Umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- ▲ Umweltverhalten ausgezeichnet mit dem Nordic Swan Ecolabel
- ▲ Ökonomisch einsetzbar durch hohe Produktkonzentration
- ▲ Frei von EDTA, NTA und Phosphaten



**ECOMAX**



### Anwendung

#### Produkt ist vorverdünntbar

Pur oder bis 1+9 vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen, alternativ manuell einsetzen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

#### Shampoo:

In maschinellen Waschanlagen als Bürstenshampoo (5–10 ml/PKW; 30–100 ml/LKW; 5–10 ml/m Fahrzeuglänge).

In SB-Waschplatzanlagen als Bürstenschaum (12–20 ml/min).

In SB-Waschplatzanlagen als HD-Anwendung (10–20 ml/min).

Die Dosierung soll so eingestellt werden, dass beim Auftrag eine leichte Schaumbildung zu erkennen ist.

#### Schaum:

In maschinellen Waschanlagen als Aktivschaum (14–20 ml/PKW).

#### Manuelle Fahrzeugwäsche:

(1–2 ml/L; 1:500–1:1000).

Bei einer Wäsche mit Schwamm oder Tuch und Eimer die Dosierung so wählen, dass noch eine leichte Schaumbildung sichtbar ist.

#### Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

#### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside 5–15 %, Additive, Farbstoffe, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinone). pH-Wert (Konzentrat): ca. 9

#### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
c107081	11 kg Carwash-Kanister	60
c107025	25 kg Kanister	24
c107073	220 L Fass	2