

Entgrauer

1. Produktbeschreibung

Intensives Reinigungsmittel für alle vergrauten Hartholzoberflächen. Gut haftend und tropfgehemmt. Bleicht rasch alle vergrauten Holzoberflächen, frischt auf. Hölzer erhalten Ihre natürliche Farbe zurück.

2. Anwendungsbereiche

Terrassen, Pergolen, Pavillions, Schiffsplanken, Stege und Brücken sowie alle Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke aus Hartholz, z.B. Afzelia, Afrormosia, Douglasie, Eiche, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makroé, Meranti, Oregon pine, Radiata pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo oder Teak, Besonders für Bankirai geeignet.

Auch zum Aufhellen von vergrauten Nadelholz.

3. Anwendung

Staub und groben Schmutz mit einem Besen oder einem weichen Tuch von der Oberfläche lösen. Holzoberfläche mit klarem Wasser vornässen. Entgrauer mit einem Pinsel (möglichst Kunststoffborsten ohne Metallanteile) oder Rolle satt auf die Oberfläche auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem Schleifvlies (z.B. einem Schwamm mit weißem Pad oder einer Wurzelbürste) direkt mit dem verbliebenden Produkt entlang der Holzfaser nacharbeiten. Das Schleifvlies oder die Bürste immer wieder mit Wasser reinigen. Oberfläche nach dem Reinigen mit Wasser gründlich abspülen. (z.B. mit Gartenschlauch abspritzen).

Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen, Behandlung wiederholen und länger einwirken lassen.

Nach dem Trocknen Holzoberflächen neu einpflegen, z.B. mit Terrassen Öl oder Bankirai Öl.

Hinweis:

Angrenzende empfindliche Oberflächen vor Spritzern schützen, z.B. mit Schutzfolie abdecken. Bei Anwendung Kontakt mit Metall vermeiden, möglichst kunststoffgebundene Pinsel oder Kunststoffbürsten verwenden.

Zur Reinigung niemals einen Hochdruck-Reiniger oder hartes Schmirgelpapier verwenden, da dadurch die Oberfläche aufgeraut wird, die natürlichen Wachs- und Ölbestandteile an die Oberfläche gelangen und verwittern und das Holz schmutz- und wasserempfindlicher wird.

Zur Entfernung von Flecken und Verfärbungen und zum Erreichen einer glatten Oberfläche, das Holz mit sehr feinem Schmirgelpapier (400 er) von Hand abschleifen. Beim maschinellen Abschleifen entsteht Wärme, durch die sich schwarze Fugen bilden können. Den Schmirgelstaub mit einem feuchten Tuch entfernen.

Verbrauch: ca. 150-200 g/m². Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.

4. Technische Daten

pH-Wert: ca. 0,5

Inhaltsstoffe: 5-15% organische Säure, <5% nichtionische Tenside

Giscode: GG60

Entgrauer unterliegt den Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und ist gekennzeichnet mit dem Gefahrensymbol "Xn" und dem Gefahrenhinweis "Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.". Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Entgrauer im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. Gebindegrößen

750 ml - Flasche

2,5 l - Kanister

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.

