

Eckschutzprofil C35

Artikelnummer	1102130	Verkaufseinheit Menge	5 Stück
Farbe	gelb/schwarz	VE EAN	4005546735696
Verpackungseinheit	Packung à 5 Stück	Verpackungsgewicht (brutto)	1868 G
Basis EAN	4005546735689	Ursprungsland	CN



Produktbeschreibung

- Selbstklebendes, flexibles Eckschutzprofil aus Polyurethan – Schaum
- Einsatz im Innenbereich
- Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc.
- Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stoßverletzungen ab
- Profile können mit scharfem Cutter – Messer auf Wunschlänge gekürzt werden
- Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1004/9003 (Signalgelb/Signalschwarz)
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
- Temperaturbeständig von -30°C - + 70°C
- Profillänge: 1 m
- Klebefläche: je Seite 35 mm

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	47
Außenmaß Höhe (mm)	47
Außenmaß Tiefe/Länge	1 m
Marke	DURABLE
Innenmaß Breite (mm)	35

Eckschutzprofil C35

Innenmaß Höhe (mm)	35
Selbstklebend	permanent
Materialstärke	12 mm
Spezielle Farbe	ähnlich RAL 1003 Signalgelb / 9004 Signalschwarz