

Kühlaufsatz SushiBar GL2-1800





- Für 5 x 1/2 GN bis 40 mm tief
- Statische Kühlung mit zusätzlichem obenliegendem Verdampferrohr
- Separat zuschaltbare, energiesparende LED-Beleuchtung



- Rückseite mit Glas-Schiebetüren für ein einfaches Bestücken
- ► Lieferung ohne GN-Behälter

Beschreibung

Für eine optimale Präsentation Ihrer Speisen - wie z. B. Sushi oder Tapas. Die leistungsstarke Kühlaufsatzvitrine überzeugt in Funktionalität und Design.

Features

• Frontscheibe: Abgerundet

Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
 Material: CNS 18/10

Kunststoff

• Inklusive: 1 Steg: Länge 325 mm, Breite 30 mm

Ja

Wichtiger Hinweis:Sicherheitsglas:

Art der Verglasung:
Temperaturbereich:
1-fach-Verglasung
2 °C bis 7 °C

• Farbe: Silbe

• Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2024)

Steuerung: Elektronisch
Knopf
 Energieverbrauch: 1075 kWh / Jahr
 Kontrollleuchte: Abtauen
 Temperaturregelung: Digital

▶ Weiter auf der nächsten Seite







Kühlaufsatz SushiBar GL2-1800

• Klimaklasse:

Kühlung:

Kühlmittel:

• Digital-Anzeige:

• Beleuchtung:

• Anlieferungszustand:

• Tiefe GN-Behälter max.:

• Automatische Abtaufunktion:

• Tauwasserverdunstung:

• Ein-/Ausschalter:

• Aufnahmefähigkeit GN: • Eigenschaften:

• Ausführung:

• Nicht im Lieferumfang enthalten:

• Gewicht:

Statisch

R600a / 0,095 kg

Ja

LED

Separat schaltbar

Fertig montiert

40 mm

Ja

Ja

Ja

5 x 1/2 GN

Rückseite mit Glas-Schiebetüren

Mit zusätzlichem oben liegendem Verdampferrohr

Geschlossenes Glasgehäuse

GN-Behälter

B 1.800 x T 425 x H 295 mm

45,1 kg







Kühlaufsatz SushiBar GL2-1800 Ergänzungsprodukte





