

NEU

HardwaxOil & HardwaxOil Nature

Schichtbildendes Hartwachsöl

Natürliche Optik und samtige Haptik mit hoher Beständigkeit

HardwaxOil bringt die Schönheit und den Charakter des Holzes voll zur Geltung. Ob geölte Anmutung oder Rohholz-Look: HardwaxOil bildet eine beständige, rutschhemmende Schicht, die zuverlässig vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Auf moderner Rohstoffbasis, ohne gesundheitsschädliches Oxim und Kobalt. Besonders sicher anzuwenden – dank optimaler Verarbeitungseigenschaften!



Warum Endkunden von HardwaxOil überzeugt sind:

- Frei von Oxim und Kobalt
- Natürliche, füllige Optik
- Schmeichelnd-weiße Haptik
- Schmutzabweisend und pflegeleicht
- Erhöhte Trittsicherheit durch Rutschhemmung
- Geeignet für Kinderspielzeug

Warum Verarbeiter von HardwaxOil begeistert sind:

- Oxim- und kobaltfrei
- Gleichmäßige und füllige Optik
- Geeignet für partielle Ausbesserungen
- Sichere und besonders einfache Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche (R10)
- Geeignet für Kinderspielzeug nach DIN EN 71-3

Besondere Eigenschaften

HardwaxOil basiert auf einer modernen Rezeptur ohne gesundheitsschädliches Oxim und Kobalt. Es überzeugt zudem durch seine hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. HardwaxOil vereint die natürliche, füllige Optik und samtige Haptik eines Öls mit einer hohen Beständigkeit und verminderten Anschmutzung, die einer Versiegelung nahekommt.

Einsatzbereiche

Geeignet für Parkett, Holz- und Korkfußböden in leicht bis normal beanspruchten Bereichen, bei regelmäßiger Pflege auch in stark frequentierten Räumen. Einsetzbar auf nahezu allen europäischen und exotischen Holzarten. Mehr Informationen finden Sie auf www.loba.de/de_de/downloads unter Einsatzbereiche.

HardwaxOil



Rollapplikation für Holz- und Korkböden:

- HardwaxOil mit der LOBA Ölwalze Microfaser 60–80 oder LOBA Ölbürste dünn und gleichmäßig auftragen (ca. 40–60 ml/m² | 20 m²/l).
- Trocknung mindestens 8 Stunden, höchstens 24 Stunden.
- Zwischenschliff mit LOBASAND Schleifvlies und untergelegten LOBASAND Klettstreifen ausführen und entstauben.
- HardwaxOil mit der LOBA Ölwalze Microfaser 60–80 oder LOBA Ölbürste dünn und gleichmäßig auftragen (ca. 40–60 ml/m² | 20 m²/l).
- Bei stark saugenden Untergründen kann zur Erreichung der homogenen Fülle ein zusätzlicher Rollauftrag nach einem Zwischenschliff mit LOBASAND Schleifvlies und untergelegten LOBASAND Klettstreifen erforderlich werden.

ERHÄLTICH IN	ARTIKEL-NR.
matt	
750 ml	10509-000003-13-000
2,5 l	10509-000003-18-000
10 l	10509-000003-32-000
extramatt	
750 ml	10509-000004-13-000
2,5 l	10509-000004-18-000
10 l	10509-000004-32-000

HardwaxOil Nature



Unser Naturtalent überzeugt durch den Look unbehandelten Rohholzes. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung reduziert es die öl-typische Anfeuerung. Für Parkett- und Holzböden.

Spachtel- und Rollapplikation:

- HardwaxOil Nature mit einem LOBA Flächenspachtel abschnittsweise sorgfältig auftragen (ca. 20 ml/m² | 50 m²/l).
- Unmittelbar egalisieren mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBASAND SpecialPad beige.
- Trocknung mindestens 8 Stunden, höchstens 24 Stunden.
- HardwaxOil Nature mit der LOBA Ölwalze Microfaser 60–80 dünn und gleichmäßig rollen (ca. 40–60 ml/m² | 20 m²/l).
- Bei stark saugenden Untergründen kann zur Erreichung der homogenen Fülle ein zusätzlicher Rollauftrag nach einem Zwischenschliff mit LOBASAND Schleifvlies und untergelegten LOBASAND Klettstreifen erforderlich werden.

ERHÄLTICH IN	ARTIKEL-NR.
750 ml	10509-000009-13-000
2,5 l	10509-000009-18-000

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Mehr Informationen:



HardwaxOil



HardwaxOil Nature

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56–62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de