

Schreibtischprofi

Stand: 27.09.2023

Eigenschaften:

Zum entfernen von Filzstift, Edding, Kugelschreiber, Tinte,... usw. Ofixol Schreibtisch-Profi kann auf allen wasser- und lösemittelbeständigen Oberflächen wie z.B. Kunststoff oder Metall eingesetzt werden. Bestens zum Ablösen von Auszeichnungsetiketten geeignet!

Anwendung/Dosierung:

Schreibtischprofi aufsprühen und mit einem feuchten Tuch die Rückstände aufnehmen.

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie:

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Gefahrenhinweise:

GEFAHR! Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Brand: Wassersprühstrahl, Kohlendioxid (CO₂), Schaum, Löschpulver zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Die Aufbewahrung sollte nur im Originalgebinde und getrennt von Lebensmitteln erfolgen. Vor Kindern geschützt lagern!

Behälter nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Physikalische Daten:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Farbe: | farblos |
| Konsistenz: | flüssig |
| Geruch: | nach Alkohol |
| pH-Wert (Konzentrat): | ca. 7 |
| Dichte: | ca. 0,82 g/ml |

Zusammensetzung:

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung: wasserlösliche Lösemittel, Alkohol und Hilfsstoffe.

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht genannter Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Ofixol Chemie

Wilhelmsdorfer Str. 2 - 33659 Bielefeld - Telefon +49 (0)521-7598170 - Telefax +49 (0)521-75981777
info@ofixol.de - www.ofixol.de