

Kiehl-Legno-Pad

Feines Trockenreinigungs-Pad

- ▲ Spezielles Reinigungs-Pad zum mechanischen Abtragen von Pflegefilmen und oberflächlichen Verschmutzungen.
- ▲ Zur maschinellen Trockenreinigung von Parkettoberflächen



Anwendung

Die Oberflächen werden mit einer Einscheibenmaschine mit Absaugung (150–300 U/min) unterlegt mit einem Kiehl-Legno-Pad trocken mechanisch gesäubert. Die Maschine spiralförmig bewegen bis die Oberfläche gleichmäßig und vollflächig gereinigt ist und sich eine gleichmäßige Optik eingestellt hat. Anschließend den nicht abgesaugten Staub mit Feuchtreinigungstüchern abnehmen.

Technische Daten

| | | | | |
|--------------|---------|---------|----------------|------------|
| Abmaße: | 16 Zoll | 18 Zoll | 11,7 x 24,4 cm | 35 x 55 cm |
| Durchmesser: | 40,6 cm | 45,7 cm | | |
| Höhe: | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Material: | PE | | | |
| Gewicht: | 170 g | 156 g | 24 g | 188 g |
| Farbe: | blau | | | |

Art. Nr. und Verpackung

| Art. Nr. | Produkt | Beschreibung | VPE |
|----------|-----------------|-------------------------|-----|
| z405116 | Kiehl-Legno-Pad | Rund, 16 Zoll (40,6 cm) | 5 |
| z405118 | Kiehl-Legno-Pad | Rund, 18 Zoll (45,7 cm) | 5 |
| z405101 | Kiehl-Legno-Pad | Eckig, 11,7 x 25,4 cm | 5 |
| z405108 | Kiehl-Legno-Pad | Eckig, 35 x 50 cm | 5 |