



Algen und Grünbelag Entferner

Anwendungsgebiete:

Beseitigt mühelos grünen Bewuchs und Beläge. Ideal geeignet für Terrassen, Gehwege, Treppen, Hausfassaden, Dächer, Zäune u.ä. aus Stein und Beton, Holz, Glas, Keramik oder Kunststoff.

pH-Wert s n a



Produkteigenschaften:

- schützt vor Algen- und Grünbelag-Neuansatz
- beseitigt mühelos grünen Bewuchs
- Konzentrat
- tiefenwirksame Algenvernichtung

Anwendung:

Nur auf trockenen Oberflächen anwenden. Je nach Befall pur verwenden oder Lösung (1 Liter auf 25 Liter Wasser) herstellen. Mit Sprühpistole oder Gießkanne gleichmäßig auf die zu behandelnden Flächen aufbringen. Nicht mit Wasser nachspülen. Mindestens 24 Stunden einwirken lassen. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, darf es mind. 10 Stunden nach der Anwendung nicht regnen.

Hinweis:

Arbeitsgeräte nach Gebrauch gut mit klarem Wasser reinigen. Flasche vor der Entsorgung bitte restlos entleeren. Flasche ist recycelbar. Flasche aufrecht transportieren und lagern.

Artikel:

	Inhalt	2l
	EAN VKE	4000602007540
	Artikelnr.	1754000
	Gewicht VKE	2,16kg
	Palette VKE	192

Verpackung:

	Inhalt	6
	EAN VSE	4000602097541
	Lagen / Palette	3
	Gewicht VSE	12,96kg
	Palette VSE	32