

# EIGENSCHAFTEN

- · Latex-Schaumbeschichtung auf der Handfläche und den Fingern
- Acryl-Frotteeträger (10 Gauge)
- · Nahtloser Handschuh
- · Elastische gestrickte Handgelenksmanschette
- $\cdot$  Vollbeschichteter Daumen für zusätzliche Sicherheit
- Das aufgeraute Futter ist weich und bequem und hält Ihre Hände bei sehr niedrigen Temperaturen warm
- $\cdot$  Optimaler Komfort bei Langzeitgebrauch
- · Hervorragender Grip auch bei nassen, öligen und fettigen Bedingungen
- · Sehr gute Belüftung des Handrückens, was eine gute Schweißaufnahme gewährleistet
- Die orangefarbene fluoreszierende Farbe es Handrückens bietet eine ausgezeichnete Sichtbarkeit

Artikelnummer: 1.51.850.00

# **U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH**

- Baugewerbe
- · Gerüstbau
- $\cdot$  Staatliche Dienstleistungen
- · Transport & Logistik
- Recycling
- · Straßen- und Wasserbau
- · Landwirtschaft
- · Schifffahrt

### **FARBE**

Grau/Fluoreszierendes Orange

## GRÖSSEN

8/M bis 11/XXL

## **VERPACKUNG**

- · 1 Paar pro Polybag
- · 12 Paar pro Bündel
- · 72 Paar pro Umverpackung

EN388:2016+A1:2018









#### **ARTIKELINFORMATION**

| GRÖSSE | ARTIKELNR.  | EAN-CODE<br>1 PAAR (POLYBAG) | EAN-CODE<br>12 PAAR (BÜNDEL) | EAN-CODE<br>72 PAAR<br>(UMVERPACKUNG) |
|--------|-------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 8/M    | 1.51.850.08 | 8718249037825                | 8718249037832                | 8718249037849                         |
| 9/L    | 1.51.850.09 | 8718249027468                | 8718249027475                | 8718249027482                         |
| 10/XL  | 1.51.850.10 | 8718249027499                | 8718249027505                | 8718249027512                         |
| 11/XXL | 1.51.850.11 | 8718249027529                | 8718249027536                | 8718249027543                         |

#### **FARBE BESATZ**

| Größen       | 8/M  | 9/L  | 10/XL | 11/XXL  |
|--------------|------|------|-------|---------|
| Farbe Besatz | Grün | Blau | Grau  | Schwarz |

## **ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME**

## EN388: 2016+A1:2018



2242X

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Schutz gegen mechanische Risiken

A = Abriebfestigkeit (0-4)

B = Schnittfestigkeit (0-5)

C = Reißfestigkeit (0-4)

D = Stichfestigkeit (0-4)

E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F)

F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN511:2006



EN511:2006 \*\*

abcdef

# Schutz gegen Kälte

A = Strahlungskälte (0-4)

B = Kontaktkälte (0--4)

C = Wasserdichtigkeit (0-1)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

## **LAGERUNGSVORSCHRIFTEN**

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

#### **TESTINSTITUT**

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: CTC (Notified Body no. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa-safety.com/doc

### **IHR LIEFERANT:**

