

Technisches Datenblatt

Bingold Nitril 35



Stand 15.12.2023

| Größe | S | M | L | XL |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 602200 | 602201 | 602202 | 602203 |
| PZN | | | | |
| GTIN Karton | 4004034003965 | 4004034003996 | 4004034004023 | 4004034004054 |
| GTIN Dispenser | 4004034003958 | 4004034003989 | 4004034004016 | 4004034004047 |
| Gewicht | 3 +/- 0,2 g | 3,4 +/- 0,2 g | 3,8 +/- 0,2 g | 4,2 +/- 0,2 g |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|----------|--|--|
| Beschreibung | Einweghandschuhe, texturierte Fingerspitzen, puderfrei | | | | | |
| Material | Nitril | | | | | |
| Farbe | schwarz | | | | | |
| Passform | beidhändig | | | | | |
| Länge | min. 240 mm | | | | | |
| | S | M | L | XL | | |
| Breite | 80 ± 10 mm | 95 ± 10 mm | 110 ± 10 mm | > 110 mm | | |
| Wandstärke | Handfläche: 0.05 mm +/- 5 % | | | | | |
| Reißkraft | Vor Alterung: Nach Alterung: | Median/min 6.0 N Median/min 6.0 N | | | | |
| Dehnbarkeit | Vor Alterung: Nach Alterung: | Min. 500.0% Min. 400.0% | | | | |
| AQL | 1.5 | | | | | |
| Reißfestigkeit | Vor Alterung: Nach Alterung: | Min. 14.0 Mpa Min. 14.0 Mpa | | | | |
| Qualitätsstandard | EN 455 | CE Cat. III | EN ISO 374-2:2019 | | | |
| | EN ISO 374-4:2019 | | EN 16523-1:2015+A1:2018 | | | |
| | PSA (EU) 2016/425 | | MDR (EU) 2017/745 | | | |
| | EN ISO 21420:2020 | | | | | |
| |  | | Für alle Lebensmittel geeignet | | | |
| |  | | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B | | | |
| |  | | EN ISO 374-5:2016 | | | |
| |  | | | | | |
| | Medizinprodukt Klasse I | | | | | |

| EN 374-4:2013 | Degradation* | Level* |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Natriumhydroxid 40%/ K | -8.3 | 6 |
| Wasserstoffperoxid 30%/ P | 34.1 | 2 |
| Formaldehyd 37%/ T | 34.3 | 4 |
| Verpackung | 100 | Stück je Box |
| | 10 | Boxen je Karton |
| Verpackungsdimension Dispenser | Länge: 224 mm Breite: 120 mm Höhe: 55 mm | |
| Verpackungsdimension Karton | Länge: 285 mm Breite: 250 mm Höhe: 234 mm | |
| Palettenfaktor | Kartons pro Lage: 12 Lage pro Palette: 7 | |
| Haltbarkeit ab Produktionsdatum | Mind. 36 Monate | |

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchszeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

| Permeationsstufen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Durchbruchszeit [min] | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |