



Topmatic Clean ÖKO-LABEL ZERTIFIZIERTES MASCHINENSPÜLMITTEL

Topmatic Clean ist ein hochkonzentriertes, flüssiges Maschinenspülmittel besonders zuverlässig wirksam bei Tee- und Kaffeenschmutzungen und maximaler Reinigungsleistung bei Hartwasserbedingungen. Innovative neue Inhaltsstoffe entfernen auch schwerste Verschmutzungen und garantieren eine Reinigung in einem Spülgang. Aufgrund seiner Reinigungsleistung und seiner umweltverträglichen Eigenschaften ist **Topmatic Clean** mit dem Swan Label zertifiziert, in Übereinstimmung mit den ökologischen Anforderungen an die Inhaltsstoffe sowie der eingesetzten Verpackung. Für optimale Ergebnisse und sichere Anwendung empfehlen wir ein Ecolab Dosiergerät zu verwenden.

- **Sauber** Starke Reinigungsleistung unter umweltverträglichen Bedingungen.
- **Sicher** Die Inhaltsstoffe (NTA-, EDTA-, phosphat- und chlorfrei) gewährleisten einen hohen ökologischen Standard. Die transparenten Gebinde lassen den Produktstand gut erkennen.
- **Effizient** Die Reinigung in einem Spülgang spart Zeit und Geld.



Das nordische Swan Label ist ein unabhängiges internationales ökologisches Kennzeichnungssystem, das vom nordischen Ministerrat eingeführt wurde. In enger Zusammenarbeit mit der EU-Flower garantiert es höchsten ökologischen Standard. Das Swan Label gibt dem Anwender die Sicherheit, in Bezug auf die Umwelt eine gute Wahl getroffen zu haben.



ANWENDUNGSHINWEISE

1

2

3

4

Ihr Ecolab Fachberater installiert und richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

1. Beachten Sie die Informationen auf dem Produktetikett und dem Reinigungsplan.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) tragen.
3. Wenn Alarm ertönt Maschine ausschalten.
4. Vorsichtig die Ansauglanze aus dem Kanister nehmen. Den Deckel des neuen Kanisters abschrauben, die Ansauglanze einsetzen und den neuen Kanister wieder in den Kanisterhalter stellen.
5. Wenn kein akustischer Alarm installiert ist, täglich den Reinigerstand prüfen und ggf. den Kanister tauschen.

Härtebereich	Wasserhärte in °d	Topmatic Clean g/l Wasser
1	bis 8,4 °d (weich)	0,2 – 2,0
2	8,4 °d - 14 °d (mittel)	2,0 – 3,5
3	>14 °d (hart)	> 3,5

pH-Wert (100 %)

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch!

Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Klarspüler. Nicht auf Aluminium oder anderen Leichtmetallen einsetzen.

Nicht mit anderen Produkten mischen!

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 °C und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

4 x 5 L Kannen
25 kg Kanister