



## EASYLINE Essigreiniger



Produkt zur Reinigung aller wasserfesten Flächen. Beseitigt Wasserflecken, Kalk, Seifen- und Fettrückstände. Parfümiert, phosphatfrei.

### HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

< 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe.

Je nach Verschmutzungsgrad das Konzentrat oder eine verdünnte Lösung auf die zu reinigenden Flächen auftragen. Nach einer Einwirkzeit von 5 bis 10 min den gelösten Schmutz mit klarem Wasser gründlich abspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Reinigungsvorgang wiederholen bzw. die Reinigung mittels Bürste mechanisch unterstützen.

**Nicht für säureempfindliche Materialien wie Marmor, Kalkstein sowie unversiegelte Holz- und Korkböden geeignet!**

bei normalen Verschmutzungen:	100 – 200 ml / 10 L Wasser
bei starken Verschmutzungen:	bis zu 500 ml / 10 L Wasser
bei sehr starken Verschmutzungen:	Konzentrat

pH-Wert im Konzentrat 2,5

4657 1-l-Flasche  
4656 10-l-Kanister

GS 10

Nach Prüfung der Rezeptur und des Sicherheitsdatenblattes wird versichert, dass dieses Produkt zu Reinigungszwecken im Rahmen eines HACCP-Konzeptes im lebensmittelverarbeitenden Bereich verwendet werden kann, da es keine toxischen oder CMR - Stoffe (karzinogen, mutagen, reprotoxisch = krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend) enthält. Nach der eigentlichen Säuberung müssen die gereinigten Flächen jedoch gut mit klarem Wasser gespült werden, bevor sie erneut in direkten Kontakt mit Lebensmitteln gelangen.

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.



interseroh

LUCID: DE1360655885719

### Inhaltsstoffe:

### Anwendung:

### Physikalische Angaben:

### Art.-Nr. / Verpackung:

### Produkt-Code: nach GISBAU

### HACCP-Eignung

### Bemerkungen:

#### dreiturm GmbH

ADRESSE  
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1  
36396 Steinau an der Straße  
FON +49 (0) 6663 970-230  
FAX +49 (0) 6663 970-490  
MAIL GV@dreiturm.de  
WEB dreiturm.de

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.