

Produkt - Datenblatt

Artikelbeschreibung	Automatischer , "Touchless" Sensor-Dosierspender aus ABS-Kunststoff Jet/Spray/-Einweg-Peristaltikpumpe für Desinfektionsmittel, Seifen in 500 ml- und 1.000 ml-EURO-Flaschen
Artikelnummer	SD4005-w, SD4005-c, SD4010-w, SD4010-c

Produkt-Eigenschaften

Produkt-Abbildung

Material	schlagfester ABS-Kunststoff		
Artikelnummer/EAN	SD4005	SD4010	
Füllvolumen	500ml	1000ml	
Farbe	EAN	EAN	
	weiß (-w)	8719992814213	8719992814398
	customized (-c)	8719325697001	8719992814848
SD4005	Maße	Gewicht	
	H 268 x B 96 x T 178 mm (T 205 mm B 150 mm mit Tropfschale)	ca. 0,8 kg	
SD4010	H 296 x B 101 x T 186 mm (T 235 mm, B 150 mm mit Tropfschale)	ca. 0,9 kg	
Befüllung	dünnflüssige, alkoholische Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife		



Verpackung

Sicherheitsrelevante Daten

	SD4005	SD4010
Produktverpackung	einzeln in Polybeutel und Karton (weiß)	
Abmessungen je Karton		
Höhe	200mm	210mm
Breite	276mm	305mm
Tiefe	115mm	120mm
Gewicht je Karton	ca. 0,85 kg	ca. 1,0 kg
Umverpackung	Karton (braun)	
Anzahl je VE	6 Stück	6 Stück
EAN	8719992814497	8719992814503
Abmessungen je Karton		
Höhe	420mm*	440mm*
Breite	365mm	370mm
Tiefe	300mm	320mm
	* Spender sind liegend gepackt	
Gewicht je Karton	ca. 6 kg	ca. 7 kg
Euro-Palette		
Anzahl VE je Palette	32 VE	24VE
Anzahl Lagen	4 stehend x 8VE	6 liegend x 4VE
Anzahl Produkt je Palette	192 Stück	144 Stück
Gewicht je Palette	ca. 210 kg	ca. 175 kg
Höhe je Palette	ca. 180 cm	ca. 190 cm

Kein Kontakt mit selbstentzündlichen Stoffen
oder starken Oxidationsmitteln
Keine besonderen Schutzmaßnahmen bei Lagerung
notwendig

Erweichungstemperatur: >85°C
Zündtemperatur: 425°C
Flammpunkt: >245°C

Bei sachgemäßer Handhabung und Verwendung
sind keine Umweltprobleme zu erwarten

Transportvorschriften: kein Gefahrgut

Vier einstellbare Dosiermengen (von 1,6ml bis 6,4ml)

Stand: 11.04.2022

Diese Angaben beschreiben ausschließlich produktrelevante Daten und basieren auf dem heutigen Stand
unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften im Sinne der gesetzlichen
Gewährleistungsvorschriften dar.