

Felgen Reiniger

Stand: 16.09.2024

Eigenschaften:

Ofixol Felgen Reiniger ist ein saures Spezialprodukt zur Reinigung von stark verschmutzten Stahl- und Aluminiumfelgen. Löst mühelos Bremsbelagabriebe und andere Verschmutzungen – sogar lange nicht gereinigte Felgen werden blitzblank.

Anwendung/Dosierung:

Ofixol Felgen Reiniger mit einem Schwamm auftragen und kurz einwirken lassen – anschließend mit klarem Wasser gut nachspülen! Wir empfehlen das Auspolieren mit unserem Spezial Tuch!

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie:

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Gefahrenhinweise:

GEFAHR! Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren.

Behälter nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Physikalische Daten:

Farbe:	rot
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch, Zitrone
pH-Wert (Konzentrat):	ca. 2
Dichte:	ca. 1,03 g/ml

Zusammensetzung:

< 5% nichtionische Tenside, < 5% anionische Tenside, Duft- & Farbstoffe.

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht genannter Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Ofixol Chemie

Wilhelmsdorfer Str. 2 - 33659 Bielefeld - Telefon +49 (0)521 / 7598170

info@ofixol.de - www.ofixol.de