

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz:

Tätigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung

Sekumatic FRE kein Gefahrstoff

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Auf sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes achten.
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.
Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374. Beachten Sie die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz.
In Originalgebinden, nicht über +25°C lagern
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Verhalten im Gefahrfall



Schutzbekleidung tragen und ungeschützte Personen fernhalten
Nach Verschütten: kleine Mengen mit viel Wasser wegspülen, größere Mengen mechanisch aufnehmen (z.B. Aufnehmer, Textilien, Universalbinder u.a.) und entsorgen.
Größere Mengen nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Reste mit viel Wasser wegspülen.
Im Brandfall sind alle gebräuchlichen Löschmittel geeignet.
Kleine Brände mit CO₂-, Schaum- oder Pulverlöscher bzw. mit Wassersprühstrahl löschen

Erste Hilfe



Haut: Spülung mit fließendem Wasser.
Augen: Spülung unter fließendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Facharzt aufsuchen.
Einnahme: Spülung der Mundhöhle, 1-2 Gläsern Wasser trinken, kein Erbrechen auslösen, Arzt konsultieren.

Sachgerechte Entsorgung

Verschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfälle in verschlossenen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Kleine Mengen dürfen mit Wasser verdünnt in die Kanalisation gelangen.
Die EAK-Abfallschlüssel sind herkunftsbezogen. Der Hersteller kann daher für die Artikel bzw. Produkte, die in unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschlüssel angeben. In Einzelfällen beraten wir Sie gerne.
Füllgutreste nach Möglichkeit bestimmungsgemäß verbrauchen.
Kann nach vollständiger Entleerung der Wertstoffsammlung beigefügt werden.