

Curafix® i.v. Classic

Kanülenfixierpflaster

REF 30102

März 2024

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Curafix® i.v. Classic Kanülenfixierpflaster besteht aus:

- ungefärbtes, weißes Gewebe aus Viskose
- zinkoxidhaltiger Synthese kautschukklebstoff
- weißes, einseitig silikonisiertes Papier

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF	Produktbezeichnung	Größe
30102	Curafix® i.v. Classic, Kanülenfixierpflaster	2,5 x 12,5 cm

2. **Aufbau / Struktur der Verpackung**

2.1 **Grundpackung / Unit Container**

siehe 2.2

2.2 **Handelspackung / Shelf Container**

20 Stück = 1 Faltschachtel aus Zellulose

2.3 **Versandpackung / Transit Container**

2000 Stück = 100 Faltschachteln (10 Bündel) = 1 Wellfalkiste bestehend aus Zellulose

3. **Herstellung**

Curafix® i.v. Classic wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

4. Beschreibung

Curafix® i.v. Classic Kanülenfixierpflaster ist ein weißes, nicht dehnbares, luftdurchlässiges Fixierpflaster mit zentraler Loch-/Schlitzstanzung.

5. Eigenschaften

- nicht dehnbar
- unsteril
- hohe Luftdurchlässigkeit
- mit zentraler Loch-/Schlitzstanzung zur einfachen und schnellen Fixierung

6. Zweckbestimmung / Anwendung

Zur Fixierung von Kanülen, Kathetern und Schläuchen auf der Haut.

7. Zuordnung / Klassifizierung

Das Curafix® i.v. Classic Kanülenfixierpflaster ist gemäß Regel 1 ein Medizinprodukt Klasse I (gemäß Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)).

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

Die nach ISO 10993-1 durchgeführte biologische Risikobewertung bestätigt die Sicherheit und akzeptable Biokompatibilität des Curafix® i.v. Classic Kanülenfixierpflasters innerhalb seiner Zweckbestimmung.

9. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung – trocken, vor Staub und Licht geschützt - beträgt die Haltbarkeit des Curafix® i.v. Classic Kanülenfixierpflasters 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

10. Entsorgung

Das Curafix® i.v. Classic Kanülenfixierpflaster ist als gefährlicher Abfall zu entsorgen, da es Zinkoxid enthält, welches als chronisch gewässergefährdend eingestuft ist.

Bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
ppa.

Peter Grillitsch
Director Global Marketing