Bartscher
www.bartscher.com

# Kombidämpfer Silversteam2 P-5110DRS

## Beschreibung

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam2 P 5 x 1/1 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten, ein einfaches Handling und das Reinigungssystem sprechen einfach für sich.

## Features

| | |
|---|---|
| • Material: | CNS 18/10 |
| • Material Garraum: | CNS 18/10 |
| • Anschlusswert: | 7,7 kW \| 400 V \| 50 Hz |
| • Format Einschübe: | 600 x 400 mm<br>1/1 GN |
| • Wichtiger Hinweis: | Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC |
| • Art der Einschübe: | Quer |
| • Anzahl Einschübe: | 5 |
| • Abstand zwischen den Einschüben: | 74 mm |

▶ Kombidämpfer Silversteam P
✓ Mit hoher Leistung
✓ Bis zu 5 x 1/1 GN

▶ Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm

▶ Rack-Control
✓ Für eine Programmauswahl je Einschub

▶ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
▶ Reduzierte Garzeiten um bis zu 16 %
▶ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume

▶ Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen

▶ Cooldown in Garphase

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Bartscher
www.bartscher.com

# Kombidämpfer Silversteam2 P-5110DRS

| | |
|---|---|
| • Funktionen: | Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm<br>Niedertemperaturgaren<br>Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)<br>Umluft<br>Delta-T-Garen<br>Dampferzeugung durch Direkteinspritzung<br>Dämpfen<br>Kombidämpfen<br>Cooldown in Garphase<br>Manuelle Beschwadung |
| • Kochmodus: | One-Touch Rezeptauswahl<br>Rezept-Tuner<br>Manuell |
| • Rack-Control: | Ja |
| • Mit Reinigungssystem: | Ja |
| • Anzahl Garprogramme: | 300 vorinstalliert<br>300 programmierbar |
| • Anzahl Garphasen: | 9 |
| • Temperaturbereich: | 50 °C bis 300 °C |
| • Temperaturregelung: | in 1 °C-Schritten |
| • Anzahl Lüfter: | 1 |
| • Lüftergeschwindigkeit: | 3 Stufen |
| • Zeiteinstellung: | 0 bis 5999 Minuten |
| • Dauerbetrieb: | Ja |
| • Kerntemperaturfühler-Anschluss: | Front, unten |
| • USB-Anschluss: | Front, unten |
| • Wrasenabzug: | Ja |
| • Wasseranschluss: | 3/4" |
| • Innenbeleuchtung: | Ja |
| • LED-Anzeige: | Kerntemperatur<br>Programm<br>Delta-T-Garen<br>Beschwadung<br>Temperatur<br>Lüftergeschwindigkeit<br>Zeit<br>Garphasen |
| • Steuerung: | Touch |
| • Kontrollleuchte: | - |
| • Serie: | Silversteam2 |
| • Betriebsart: | Elektro |
| • Eigenschaften: | Auflageschienen herausnehmbar<br>Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube<br>Reduzierte Garzeiten um bis zu 16 %<br>LED-Beleuchtung in der Tür<br>Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten<br>Abgerundeter Garraum<br>Doppeltürverglasung<br>Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume |
| • Inklusive: | 1 Wasserzulaufschlauch<br>1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel<br>1 Blech 1/1 GN<br>1 Rost 1/1 GN |
| • Auf Anfrage lieferbar: | - |
| • Maße: | B 905 x T 840 x H 680 mm |
| • Gewicht: | 90 kg |



CNS 18/10 · °C 300

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 117184

GTIN 4015613865003