

Bodenemulsion mit mittlerem Glanz

Produktbeschreibung

Bodenemulsion, die den meisten glatten und wasserfesten Hartböden einen seidenartigen Glanz verleiht. Die Technologie sorgt für eine hervorragende Haftung auf den meisten Böden und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Schmutz. Sie sorgt für geringere Wartungskosten und verbessert die Produktivität.

Eigenschaften

- Hinterlässt einen seidenmatten Schutzfilm
- Widerstandsfähiger und dauerhafter Schutz
- Hervorragende Haftung an den meisten Arten von Bodenbelägen
- Trittsicher gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047).
- Einfache Instandsetzung

Vorteile

- Verbessert das natürliche Aussehen des Bodens, indem er ein seidig-glänzendes Finish erhält
- Hervorragende Beständigkeit gegen Abriebspuren und Verschmutzungen, selbst bei hoher Beanspruchung
- Für die meisten Arten von Bodenbelägen wie Vinyl-, Synthetik-, Linoleum- und Steinfußböden sowie versiegelte Holz- und Korkböden geeignet. Einfache Verteilung für ebenmässige Oberflächen
- Garantierte Rutschfestigkeit und Sicherheit für Ihre Mitarbeitenden und Kunden
- Ist für die meisten üblichen Reinigungsmethoden geeignet
- Kann mit einem Mopp oder geeignetem Anstreichgerät aufgetragen werden.

Anwendungshinweise

1. Nur grundgereinigte, gründlich gespülte und vollständig trockene Böden behandeln. Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit dem Bodenversiegelungsmittel von Diversey behandeln.
2. Das Produkt sparsam auf den Boden gießen und gleichmäßig verteilen, solange es noch nass ist, in überlappenden Bahnen von 1–1,5 m.
3. Vollständig trocknen lassen.
4. Vor dem Auftragen der nächsten Schichten mit einer Einscheibenmaschine polieren.
5. Eine zweite Schicht und bei Bedarf weitere

Top stripping und Neubeschichtung:

1. Verwenden Sie einen Diversey-Bodenentferner, um eine Schicht Politur zu entfernen, und nehmen Sie die verschmutzte Lösung mit einer Scheuersaugmaschine oder einem Nasssauger auf.
2. Lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen, bevor Sie weitere Schichten auftragen.

Dosierung*

Gebrauchsfertig, keine Verdünnung erforderlich.


Produktverbrauch: min. 20 ml/m² & Schicht – max. 30 ml/m² & Schicht

** Das Produkt enthält keine absichtlich hinzugefügten fluorierten Verlaufsmittel (PFAS).

*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Satin & Care

Technische Daten

Aussehen:	Milchige, hellbraune bis weiße Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	≈ 8.8
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	≈ 8.8
Relative Dichte (20°C):	≈ 1.03

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nur auf grundgereinigten, gründlich gespülten und vollständig trockenen Böden anwenden. Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen. Nicht auf strukturiertem Kunststoff (gepolstertes Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden. Bei profilierten/genoppten Gummiböden vor der Anwendung Rat einholen. Nicht im Freien oder in Nassbereichen anwenden.

Genehmigungen

Geprüft nach ASTM D-2047 auf Rutschfestigkeit.

Lieferbare Gebinde

TASKI Jontec Satin & Care ist in 2x5L erhältlich.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 12/11/2024 de-DE (K02347)