Edelstahlpflege

Stand: 17.12.2024

Eigenschaften:

Ofixol Edelstahlpflege pflegt alle Edelstahl- und Aluminiumoberflächen und ist leicht zu verarbeiten. Nach der Anwendung sind die behandelten Flächen schmutz- und wasserabweisend. Ofixol Edelstahlpflege entfernt Fingerabdrücke und wirkt antistatisch.

Nicht für Flächen benutzen, die in Kontakt mit Lebensmitteln geraten.

Anwendung/Dosierung:

Fläche mit Ofixol Edelstahlpflege sehr sparsam besprühen. Wichtig: Mit saugfähigem Papiertuch gründlich trockenreiben!

Lagerhinweise:

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre verwendbar.

Ökologie/Umwelt:

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

GEFAHR!

Gefahrenhinweise/
Sicherheitshinweise:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren.

Die Aufbewahrung sollte nur im Originalgebinde und getrennt von Lebensmitteln erfolgen. Vor Kindern geschützt lagern.

Behälter nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Ofixol Chemie
Wilhelmsdorfer Str. 2 - 33659 Bielefeld - Telefon +49 (0)521/7598170
info@ofixol.de - www.ofixol.de

Physikalische Daten:

Farbe:	farblos
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert (Konzentrat):	7 bei (20° C)
Dichte:	0,78 g/ml

Wichtige Informationen:

Gefahrgut:	nein
UFI:	NR5K-69S0-RNH7-8YPQ
Datensicherheitsblatt:	auf Anfrage erhältlich

Das Produkt entspricht den Anforderungen der Detergenzien Verordnung, CLP Verordnung und REACH Verordnung.

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung: >30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Naphta (Erdöl), schweres Alkylatbenzin; Naphtha, niedrigsiedend, modifiziert, Paraffinum perliquidum

Artikelnummern:

100188 / 1.000 ml Flaschen / EAN: 4036618105057

100005 / 5 Liter Kanister / EAN: 4036618101323

100485 / 10 Liter Kanister / EAN: 4036618102535

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht genannter Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Ofixol Chemie
Wilhelmsdorfer Str. 2 - 33659 Bielefeld - Telefon +49 (0)521/7598170
info@ofixol.de - www.ofixol.de