

Glanzwischpflege

Stand: 12.12.2024

Eigenschaften:

Ofixol Glanzwischpflege ist für die tägliche Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge geeignet (z.B. für Stein-, Fliesen- und Kunststoffböden). Nur auf versiegeltem Holzboden anwenden. Die Anwendung kann manuell oder im Einsatz mit einem Automaten erfolgen. Der Pflegefilm wirkt rutschhemmend und ist auspolierbar.

Anwendung/Dosierung:

Ofixol Glanzwischpflege ist konzentriert und muss mit Wasser verdünnt werden: 50-100 ml je 10 Liter Wasser. Nach der Reinigung nicht mit klarem Wasser nachwischen!

Lagerhinweise:

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre verwendbar.

Ökologie/Umwelt:

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Zur Beachtung:

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Die Aufbewahrung sollte nur im Originalgebinde und getrennt von Lebensmitteln erfolgen. Vor Kindern geschützt lagern!

Behälter nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Physikalische Daten:

Farbe: gelb Konsistenz: flüssig

Geruch: grüner Pfirsich

pH-Wert (Konzentrat): 8,5

Dichte: 0,98 g/cm³

Ofixol Chemie



Wichtige Informationen:

Gefahrgut: nein

Datensicherheitsblatt: auf Anfrage erhältlich

Das Produkt entspricht den Anforderungen der Detergenzien Verordnung, CLP Verordnung und REACH Verordnung.

Inhaltsstoffe::

<5 % nichtionische Tenside, < 5 % Polycarboxylate, < 5 % anionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone), Farbstoffe.

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Artikelnummern:

100243 / 1.000ml Flasche / EAN: 4036618101392

100244 / 5 Liter Kanister / EAN: 4036618101415

100245 / 10 Liter Kanister / EAN: 4036618101422

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht genannter Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.