

# Clenol® EFK Eiweiß- und Fettlöser

Clenol® EFK Eiweiß & Fettlöserkonzentrat ist ein kennzeichnungsfreier Kraftreiniger für die gesamte Reinigung in der Lebensmittelverarbeitung. Aufgrund seiner speziellen Wirkstoffkombination werden selbst bei geringer Einsatzkonzentration Öl- und Fettverschmutzungen, Rückstände pflanzlicher und tierischer Herkunft, Blut- und Eiweißreste sowie hartnäckige Anhaftungen schnell und wirkungsvoll entfernt. Clenol® EFK Eiweiß & Fettlöserkonzentrat ist gelistet in der Betriebsmittelliste für die ökologische Produktion in Deutschland.

## Materialverträglichkeit

Metalle:

Die Anwendungslösung ist geeignet für Edelstahl.

Bedingt geeignet ist sie für Aluminium, Kupfer und Messing.

Kunststoffe:

Die Anwendungslösung ist geeignet für FPM (Fluor-Kautschuk, Viton), CSM (Chlorsulfonpolyethylen), PE (Polyethylen), PP (Polypropylen), PTFE (Polytetrafluorethylen) und HDPE (Hart-Polyethylen).

Bedingt geeignet ist sie für PVC (Polyvinylchlorid) und Hart-PVC (Hart-Polyvinylchlorid).

Die Anwendungslösung ist geeignet für Glas, Keramik und Emaille.

Nicht geeignet ist die Lösung für Acrylglas und wasserempfindliche, geölte oder gewachsene Oberflächen.

Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

## Anwendung

Die Anwendungslösung wird auf die zu reinigenden Flächen aufgesprüht/geschäumt oder mittels Schwamm, Schrubber, Wischtuch oder Bürste aufgetragen und nach 5 bis 20 Minuten mit Wasser rückstandsfrei abgespült.

Unterhaltsreinigung: 0,2%, RT

Sprüh-/Schaumgeräte: 0,5 - 3%, kalt - 50°C

Bodenreinigungsmaschinen tägliche Unterhaltsreinigung: 0,1 - 0,2%, RT

Bodenreinigungsmaschinen Unterhaltsgrundreinigung: 0,5 - 1,0%, RT

Der Ansatz mit warmem Wasser verbessert den Reinigungs Erfolg.

Clenol® EFK Eiweiß- und Fettlöser ist entsprechend behördlicher Auflagen rückstandsfrei mit Wasser in Trinkwasserqualität von lebensmittelberührenden Flächen ab- oder auszuspülen.

## Wichtige Inhaltstoffe

Glycoether, anionische und nichtionische Tenside, Komplexbildner

## Spezifikationen

| Merkmal               | Ausprägung                  |
|-----------------------|-----------------------------|
| Aussehen              | klare, farblose Flüssigkeit |
| pH-Wert               | 10,6 - 11,4                 |
| Brechungsindex (20°C) | 1,349 - 1,352               |
| Dichte (20°C)         | 1,01 - 1,05 g/ml            |

## Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 25.03.2024, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

## Wir beraten Sie gerne!

### Kontakt Nutrition

[nutrition@stockmeier.com](mailto:nutrition@stockmeier.com)

+49 521 / 3037-393

## pH-Wert 1%tige Lösung

- Mild alkalisch

## Geeignet für

- lebensmittelberührende Oberflächen

## Konformität

- EU-Ecolabel
- FiBL

## Zertifizierungen

- Halal



**STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG**

Am Stadtholz 37

33609 Bielefeld

[www.stockmeier.com](http://www.stockmeier.com)

## Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.