


Vikan Ultra Mikrofaser Technik



Poliertuch

Article	Article no.	Size	Empfohlenes Zubehör
Grau	691540	400x400 mm	581210 Sprühflasche 0,25l
Grün	691542	400x400 mm	581210 Sprühflasche 0,25l
Blau	691543	400x400 mm	581210 Sprühflasche 0,25l
Rot	691544	400x400 mm	581210 Sprühflasche 0,25l
Gelb	691546	400x400 mm	581210 Sprühflasche 0,25l
Verpackung	5 Verpackung in Polybeutel, 50 Stück pro Karton		

REINIGUNG

Einsatzbereiche:	Der Poliertuch ist ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegeln und harten, polierten Oberflächen wie Edelstahl und anderen blanken Metalloberflächen. Das Tuch kann trocken oder feucht, nur mit Wasser und ohne Chemie, angewendet werden. Reinigt ohne Fusseln oder Schlieren zu hinterlassen.		
Anwendung:	Optimal im Einsatz mit dem Vikan ErgoClean® System. Sauber Bezug entnehmen, entweder feucht verwenden oder wasser auf dem Object mit der Sprayflasche aufsprühen. Für eine optimale Anwendung empfehlen wir einen Beratungstermin mit einem Vikan Fachberater.		
Feuchtigkeit:	25%	Trocken oder mit bis zu 75% Feuchtigkeit Anwenden	
Artikel	Gewicht trocken ± 5 g	ml Wasser	Gewicht im feuchtem Zustand ± 15 g
Blau	32	8	40

PFLEGE

Waschanleitung

Die Waschanleitung schreibt die max. Temperatur vor. Der Umwelt zuliebe sollten je nach Anwendung die Waschtemperatur überprüft und evtl. Reduziert werden, auch um eine Kosten- Und Zeitersparnis zu erzielen.

Waschen	70°C	Waschmittel mit einem pH-Wert < 10 ist für die Moppwäsche geeignet. Bleichmittel und Biociden dürfen unter keinen Umständen verwendet werden, da dadurch die Fasern und die statische Aufladung beschädigt/minimiert werden kann.
Hygienisches Waschen	72-95°C, Abhängig von Waschzeit	
Trocknung	Max 55°C	Gemeßen an der Textiloberflächen (nicht die Lufttemperatur)
Autoklavierung	Dampf m. 121°C in 20 min.	Sie können unseren Bezug autoklavieren, aber dieser Prozess reduziert die Haltbarkeit
Entsorgung	Material	100% synthetisches Material, aufgeteilt in vielen recyclebaren Materialien abhängig von Anwendungsspezifikationen.
	Energie	Die Fasern haben einen sehr hohen Energiewert und im sauberen Zustand können diese ausschließlich mit Freisetzung von CO2 und Wasser entsorgt werden.



Vikan Ultra Mikrofaser Technik

KOMPOSITION

Material an der Reinigungs- oberfläche	80 % PES / 20 % Mikrofaser: <0,3dtex.	Ultra Mikrofaser (< 0,3 Denier) und starke Fasern in Kombination bringen eine optimale Haltbarkeit und eine sehr gleichmäßige Friktion auf der Oberfläche. Die Innenseite des Bezugs hat eine hohe Konzentration an Mikrofasern, somit wird der Schmutz, weg von der Oberfläche, in den Mopp hinein transportiert. Diese Materialkonstruktion fördert ebenso das Auswaschen von hartem Schmutz und reduziert die Trockenzeit
---	--	--

CHARAKTERISTISCH

Schrumpf	Weniger als 10% bei Einhaltung der Waschanleitung
Absorbierung	4-5 x des Eigengewichts
Resistenz gegen Abfärbungen:	Bei Einhaltung der Anleitungen, keine Verfärbung der Textilien im trockenem oder feuchtem Zustand. Bei hohen Temperaturen kann eine leichte Abfärbung auf andere Textilien vorkommen. Ein separates Waschen von Moppbezügen und Tüchern aus unterschiedlichen Konstruktionen und/oder Anwendungen ist immer empfehlenswert.

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Ergonomie	< 0,3 Friktion für leichtes Arbeiten - Leichtgewicht - keine Presse - Keine Körperbelastung
Efficiency	Hoher Hygienestandard - hochtechnologische Textilkonstruktionen - Einstufiges Reinigungssystem
Effektiv and Einfach	< Prozesszeiten am Reinigungswagen = > Reinigungszeit - Einzigartige Benetzung durch Konstruktion mit Flüssigkeitsreservoir
Umweltzuliebe	Weniger Chemikalien und Wasserverbrauch durch Feucht- statt Naßreinigung

Developed by the Vikan group for professionals.





