



Antirutsch

Art.Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Internat. Kürzel	EAN
1992	0,2 l	6 Stück	AR02	4002849002227
1995	5 l	1 Stück	AR5	4002849002234
19920	200 l	1 Stück	AR200	4002849004399

Trittsicherheitsbehandlung für glatte und polierte Oberflächen

- Feinsteinzeug, Naturstein
- Fliesen, Mosaik, Porzellan
- Duschtassen u. Badewannen (emailliert)

Anwendungsbereich: Im Innen und Außenbereich. Macht nasse Flächen trittsicher.

Einsetzbar auf keramischen Oberflächen wie Fliesen, Steinzeug, Feinsteinzeug, glasierten Mosaiken, Porzellan, Marmor, Granit und anderen Natursteinen mit glatten oder polierten Oberflächen, emaillierten Flächen wie Duschtassen, Badewannen etc. Hinweis: glänzende Flächen werden durch die Behandlung matt. Der Farbton bleibt weitgehend erhalten.

Lagerung und Transport: Kühl und frostfrei lagern und transportieren.

Verbrauch: 0,2 Liter reichen für ca. 1,5–2 m².

Verarbeitungsanleitung: Vor der Behandlung mit Antirutsch muss der Belag sauber und trocken sein. Wir bieten dazu geeignete Produkte an. Das Produkt mit Pinsel oder Wischwiesel auf die zu behandelnde Fläche gleichmäßig auftragen. Wichtig! Die Oberfläche entsprechend den **Zeitangaben** mit Antirutsch nass halten. Stellen Sie während der Bearbeitung auf den Belagsteilen keine Gegenstände ab. Nach der angegebenen Einwirkzeit die Behandlung abbrechen und sofort mit viel kaltem Wasser abwaschen. Mit Patina-Fala[®] Feinsteinzeugreiniger nach Anleitung neutralisieren. Ist eine noch höhere Trittsicherheit erforderlich, kann die Behandlung wiederholt werden. Bei Arbeiten in Teilabschnitten darf es zu keiner Überlappung kommen (Teilabschnitte abkleben). Schützen Sie bei der Behandlung nebenliegende Beläge durch Abdecken oder Abkleben. Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 25°C. Vermeiden Sie bei der Anwendung Zugluft und Sonneneinstrahlung.

Zusätzlicher Hinweis: Die Zeitangaben sind Durchschnittswerte! Machen Sie an einer unauffälligen Stelle oder nicht verlegten Platte eine Probe. **Empfohlene Zeitangaben für die Einwirkzeit bei der Behandlung:** Badewannen, Duschtassen emailliert, Porzellan = 10 Min. / Fliesen glasiert, Klinker, Mosaik glasiert, Marmor u. Naturstein poliert (Weichgestein), Kunststein poliert = 10–20 Min. / Steinzeug, Feinsteinzeug poliert, Granit poliert (Hartgestein) = 20–30 Min. Bitte beachten Sie unser technisches Merkblatt für weitere Informationen!

Inhaltsstoffe: Ammoniumhydrogendifluorid.

Patina-Fala[®] garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

**Sicherheitshinweise:**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren.

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.