

2973Q5



# Ergo.Teleskopstiel m/ Wasserdurchlauf und Schnellkupplung (Q), 1600 - 2780 mm, Ø32 mm, Weiß



Der Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf und Schnellkupplung zum Anschließen eines Schlauchs bietet ein ergonomisches Design für eine bessere Arbeitsposition und einen angenehmen Griff, der sich leicht auf die erforderliche Höhe einstellen lässt. Er lässt sich mit sämtlichen Vikan-Produkten mit Wasserdurchlauf kombinieren, einschließlich des Kondenswasserabziehers (Artikel-Nr. 7716x). Der Stiel ist für einen Wasserdruck von bis zu 6 bar ausgelegt und hält einer

Wassertemperatur von bis zu 50 °C stand. Er eignet sich jedoch nicht für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 2973Q5                                                  |
| Verbindung                                                                 | Gewinde                                                 |
| Material                                                                   | Aluminium eloxiert<br>Polypropylen<br>Messing verchromt |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Nein                                                    |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                                      |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja                                                      |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Nein                                                    |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          |                                                         |
| Complies with California Proposition 65                                    | Nein                                                    |
| SCIP-Nummer                                                                | e49c50b5-7653-429c-b8f3-803d37b5fetc                    |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                      |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                            | Nein                                                    |
| VE                                                                         | 5 Stk.                                                  |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 480 Stk.                                                |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 20 Stk.                                                 |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 1650 mm                                                 |
| Colli Breite                                                               | 140 mm                                                  |
| Colli Höhe                                                                 | 85 mm                                                   |
| Produkt Durchmesser                                                        | 32 mm                                                   |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 1600 mm                                                 |
| Breite                                                                     | 32 mm                                                   |
| Höhe                                                                       | 32 mm                                                   |
| Max. Länge                                                                 | 2780 mm                                                 |
| Nettogewicht                                                               | 1,02 kg                                                 |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,06 kg                                                 |
| Total Tare Weight                                                          | 0,06 kg                                                 |
| Bruttogewicht                                                              | 1,08 kg.                                                |
| Kubikmeter                                                                 | 0,001638 M3                                             |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                                  |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                                   |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 80 °C                                                   |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                                  |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                                    |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b> | 8 pH           |
| <b>Max. Bar Druck</b>                  | 6 Bar          |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                  | 5705020297304  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>   | 15705020297301 |
| <b>Zolltarif</b>                       | 76169990       |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b>          | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                   | Dänemark       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

\*\* Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC. Dieses Produkt ist in der SCIP-Datenbank der EU registriert. Die SCIP-Nummer finden Sie oben.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.