

77165

# Kondenswasserabzieher, 400 mm, Weiß



Der Kondenswasserabzieher verfügt über Abflusslöcher, die es ermöglichen, das Kondenswasser sicher in einer Flasche zu sammeln oder über einen angeschlossenen Schlauch auf den Fußboden abzuleiten. Er wurde zum effektiven Entfernen von Kondenswasser an Decken und Rohren entwickelt.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 77165                                                |
| Verbindung                                                                 | Gewinde                                              |
| Material                                                                   | Polypropylen TPE<br>Gummi                            |
| Recycling-Symbol "7", Verschiedene Kunststoffe                             | Ja                                                   |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Nein                                                 |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit<br>Lebensmittelkontakt      | Nein                                                 |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr.<br>1907/2006       | Ja                                                   |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja                                                   |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                   |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                            | Nein                                                 |
| Angemeldete Patent - Nummer                                                | EP2384681 validated in<br>DE, FR and GB.<br>DK177048 |
| VE                                                                         | 3 Stk.                                               |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 288 Stk.                                             |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 18 Stk.                                              |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 445 mm                                               |
| Colli Breite                                                               | 260 mm                                               |
| Colli Höhe                                                                 | 110 mm                                               |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 400 mm                                               |
| Breite                                                                     | 130 mm                                               |
| Höhe                                                                       | 80 mm                                                |
| Nettogewicht                                                               | 0,237 kg                                             |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                       | 0,012 kg                                             |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,038 kg                                             |
| Total Tare Weight                                                          | 0,05 kg                                              |
| Bruttogewicht                                                              | 0,29 kg.                                             |
| Kubikmeter                                                                 | 0,00416 M3                                           |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                               |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                                |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                               |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                               |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 120 °C                                               |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                                 |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 10,5 pH                                              |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                | 5705020775659  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b> | 15705020775656 |
| <b>Zolltarif</b>                     | 96039099       |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b>        | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                 | Dänemark       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.