

Neutraler Bodenreiniger und Fettlöser

Produktbeschreibung

Schaumreiniger zur Entfernung von mineralischen/synthetischen Ölen, Fetten und wasserlöslichen Verschmutzungen von allen wasserfesten, harten Oberflächen. Auch geeignet zur Reinigung von Ruß und Verkehrsbelastungen (Fensterunterstände).

Eigenschaften

- Hohe Emulgierkraft
- Schnell wirkend, mittelschäumend
- Vielseitige Anwendung

Vorteile

- Sicherer Einsatz auf allen wasserbeständigen harten Oberflächen
- Entfernt schnell und gründlich mineralische/synthetische Öle und Fette, Staplerreifenspuren und wasserlösliche Verschmutzungen
- Zur Verwendung mit Einscheiben-Maschinensystemen, Scheuersaugmaschinen trockenet oder zum Nasswischen

Anwendungshinweise

Eimerreinigung:

1. Schrubben Sie den Boden, ohne ihn nass abzusaugen
2. Lassen Sie das Produkt 5-10 Minuten einwirken
3. Ein zweites Mal schrubben und die verschmutzte Lösung direkt nass absaugen

Maschinenreinigung:

1. Dosieren Sie das Produkt in den vollen Wassertank einer Einscheibenmaschine oder einer Scheuersaugmaschine
2. Die Lösung auftragen
3. Kurz einwirken lassen, dann schrubben und die verschmutzte Lösung entfernen

Manuelle Reinigung:

1. Dosieren Sie das Produkt in einen mit Wasser gefüllten Eimer
2. Die Lösung auftragen
3. Lassen Sie das Produkt einwirken, dann schrubben und die verschmutzte Lösung entfernen

Dosierung:

TASKI Profi muss verdünnt werden. Dosierung Eimer: 2,5-5ml für 5L (max. 10 ml für 5L - 2%). Dosierung Maschine: 0,5% (50ml für 10L) max. 2%. Die richtige Dosierung und Temperatur sparen Kosten und minimieren die Umweltbelastung.

Technische Daten

Aussehen: Trübe, farblose Flüssigkeit
pHWert (pur): ≈ 7



© A.I.S.E.



TASKI® Profi

pH-Wert Gebrauchslösung: ≈ 8

Relative Dichte (20°C): 1.02 g/cm³

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Vor dem Gebrauch die Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen. Lösungsspritzer von alkaliempfindlichen Oberflächen (z.B. Holzfußleisten, lackierte/lackierte Oberflächen) sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht auf wasserempfindlichen Böden, z.B. unversiegeltes Holz oder Kork, verwenden.

Umweltinformationen

Die Tenside in diesem Produkt sind biologisch abbaubar in Übereinstimmung mit der EU-Regulierung EG 648/2004.

Zulassungen

Rutschfestigkeit mindestens 0,5 (ASTMD D 2047).

Lieferbare Gebinde

TASKI Profi ist verfügbar als 10L Kanister.