Produktinformation

Ballistol Schleif-Öl

Erhältlich als	*Art. Nr.*
65 ml	23910

Produktmerkmale

Schleiföl für alle Schleifsteine (auch Keramik, Diamant oder Schleifbänder)

Besonderheiten

Auch für Schleifmaschinen geeignet
Bindet Stahl- und Steinabrieb
Ermöglicht leichte und gleichmäßige Schleifbewegung
Hohe Reinigungsleistung
Erhöht den Abtrag
PTFE- und silikonfrei

Anwendung / Praxistipps

Zum Schleifen von Messern für alle Schleifsteine (Keramik oder Diamant) geeignet.

Das Schleiföl zum Schärfen gleichmäßig auftragen und mit der Klinge verteilen. Messer bzw. Klinge wie gewohnt auf dem Schleifstein schärfen. Nach dem Schleifen die Rückseite aus Metall und Öl am Besten mit einem Mikrofasertuch abtupfen. Den Stein anschließend mit etwas frischem Schleiföl reinigen. Überflüssiges Öl abwischen.

Physikalische und chemische Merkmale

Aggregatzustand: flüssig
Aussehen: klar
Geruch: geruchlos
Siedebereich: > 300 ° C
Schmelztemperatur: nicht bestimmt
Flammpunkt: > 135 °C
Untere und Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Dampfdruck: > 1 hPa (20°C)
Relative Dichte: ca. 0.818 g/mL (20°C), Druck 1013 hPa
Viskosität kinematisch: 39 mm²/s (20°C)

Gefahrenhinweise

Flüssig: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein

Wichtige Produktvorteile

→ Verlängert die Lebensdauer
→ Reduziert Schleifgeräusche
→ Verhindert das Zusetzen des Schleifsteins
→ Hohe Reinigungsleistung
→ Lebensmittelecht
→ Geruchs- und geschmacksneutral
→ Ermöglicht leichte und gleichmäßige Schleifbewegung

Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl
Multi-Werkstatt-Öl
Kupfer-Grafit-Spray
Feinmechanik-Öl
Silikon-Öl

BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
info@ballistol.de
www.ballistol.de

Stand: 14.02.2024