

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr.	398-1065
Artikel/Modell	SARO Slush-Eis-Maschine 2 x 12 Liter Modell NOYA 2
GTIN	4017337398034



- Material: (Gehäuse) Kunststoff, Blende vorne und Lüftungsgitter hinten Edelstahl
- Deckel Kunststoff, schwarz
- Geeignet für Umgebungstemperaturen zwischen 20 °C - 32 °C
- Behältergröße: 12 Liter pro Behälter (12 kg)
- Touch-Steuerung
- Herstellungsdauer: ca. 2 Stunden für 12 Liter, ca. 1 Stunden für 6 Liter
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,15 kW
- Schalldruckpegel: ca. <70 dB
- Außenmaße: B 470 x T 520 x H 810 mm
- Gewicht (netto/brutto): 50 / 68 kg
- Kältemittel: R290
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84762100
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr.	398-1065
Artikel/Modell	SARO Slush-Eis-Maschine 2 x 12 Liter Modell NOYA 2
GTIN	4017337398034



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Vor der ersten Nutzung müssen alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vollständig entfernt werden.
- Nach Transport oder Bewegung das Gerät mindestens 24 Stunden ruhen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu vermeiden.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei Beschädigung des Kühlkreislaufs den Raum gut lüften und offene Flammen vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht aufgestellt werden.
- Die Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert werden, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Stromschlag- und Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder ätzenden Mittel verwenden.
- Gerät niemals ohne Deckel betreiben; bewegliche Teile können Verletzungen verursachen.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Nach einem Stromausfall mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird, um den Kompressor zu schützen.
- Nur Mischungen mit einem Mindestzuckergehalt von 13°Brix verwenden, um Schäden an den Förderschnecken und der Mechanik zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden, ungewöhnlichen Geräuschen oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84762100
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827