

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-4235**

Artikel/Modell **SARO Barkühler mit 2 Glastüren und 2 Schubladen,**
Modell BC 3100 G S2

GTIN **4017337071982**



- **Material:** (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum) Leichtmetall
 - **2 Glastüren** (Türanschlag nicht wechselbar) und **2 Schubladen** mit Glasfront
 - **4 höhenverstellbare Roste**
 - **6 Höhenverstellbare Füße**
 - **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
 - **Isolierung: 40 mm**
 - **Umluftkühlung**
 - **Automatische Abtauung**
 - **Temperaturbereich: +2 / +8 °C**
 - **Anschluss: 220 V - 50 Hz - 3,508 kW**
 - **Roste: 4x B 430 x T 395 mm**
 - **Inhalt: 537 Liter**
 - **Innenmaße: B 1622 x T 415 x H 720 mm**
 - **Außenmaße: B 2002 x T 513 x H 860 mm**
 - **Gewicht (netto/brutto): 135 / 164 kg**
 - **Kältemittel: R600a**
 - **Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)**
- **Vor-Ort Service**

Ursprung China

Zolltarifnummer 0

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-4235**

Artikel/Modell **SARO Barkühler mit 2 Glastüren und 2 Schubladen, Modell BC 3100 G S2**

GTIN **4017337071982**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Nach Transport oder starker Neigung des Geräts mindestens 24 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kühlkreislauf zu vermeiden.
- Lüftungsschlitze und -öffnungen dürfen nicht blockiert werden, um Überhitzung und ineffiziente Kühlung zu vermeiden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder in der Nähe des Geräts unbeaufsichtigt sein.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe im Gerät lagern.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor der Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Türen und Schubladen sollten nur so lange geöffnet werden, wie es notwendig ist, um Energieverlust zu minimieren.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und Zubehör, die für das Gerät zugelassen sind.
- Heiße Lebensmittel oder offene Flüssigkeiten nicht in das Gerät stellen, um Kondensations- oder Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei einem Leck den Raum gut lüften und offenes Feuer vermeiden.
- Nach einem Stromausfall oder kurzem Abziehen des Netzsteckers mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.

Ursprung China

Zolltarifnummer 0

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827