

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 323-1600
Artikel/Modell SARO Schubladenkühltisch mit 2
Schubladen,
Modell DRAW 2SK
GTIN 4017337068548



- Material: (Gehäuse, Arbeitsfläche, Innenraum) Edelstahl AISI 304, (Bedienpanel) Stahl schwarz lackiert
- 2 Schubladen, mit praktischer Magnetdichtung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 50 mm
- Statische Kühlung mit Ventilator
- Automatische Abtauung und automatische Verdunstung von Kondenswasser
- Geeignet für Klimaklasse 4, 5
- Temperaturbereich: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V / 1 Ph. / 50 Hz / 0,320 kW
- Inhalt (brutto/netto): 179 / 110 Liter
- Innenmaße (Schubladen): 2x B 633 x T 543 x H 150 mm
- Innenmaße (Gerät): B 675 x T 565 x H 470 mm
- Außenmaße: B 905 x T 700 x H 865 mm
- 4 Rollen, 2 feststellbar
- Gewicht (netto/brutto): 89 / 101 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5
- > Hochleistungsgerät
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung China
Zolltarifnummer 84181020
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr.	323-1600
Artikel/Modell	SARO Schubladenkühltisch mit 2 Schubladen, Modell DRAW 2SK
GTIN	4017337068548



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittel ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84181020
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827