

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 325-2250

Artikel/Modell SARO Getränkekühlschrank mit

Werbetafel - schmal, Modell DK 134 PRO

GTIN 4017337068555



C

- Material: (Gehäuse und Innenraum) PCM beschichtet schwarz, (Türrahmen) Kunststoff schwarz
- Mit neutraler Werbetafel und 1 Glastür mit Griffmulde
- Tür doppelverglast, selbstschließend, abschließbar
- LED-Beleuchtung: Canopy (2,4 Watt), innen (0,4 Watt) und 2x an der Tür (4,8 Watt), separat schaltbar
- 6 höhenverstellbare, schwarze Roste mit Preisleisten
- Analoge Temperaturregelung
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Separater Kondensatorlüfter (im Boden) zur Wärmeableitung für bessere Energieeffizienz
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +2/+8°C
- Anschluss: 230 V 50 Hz 0,115 kW
- Roste: 6x B 308 x T 273 mm
- Inhalt (brutto/netto): 150 / 130 Liter
- Innenmaße: B 325 x T 343 x H 1405 mm
- Außenmaße: B 403 x T 439 x H 1900 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht (netto/brutto): 68 / 77 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung China
Zolltarifnummer 84181080

Stand: 06.03.2025

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY



SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. 325-2250

Artikel/Modell SARO Getränkekühlschrank mit

Werbetafel - schmal, Modell DK 134 PRO

GTIN 4017337068555



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Nach dem Transport oder einer Neigung des Geräts über 45 Grad das Gerät mindestens 24 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kühlkreislauf zu vermeiden.

† G

- Lüftungsschlitze und -öffnungen dürfen nicht blockiert werden, um eine optimale Luftzirkulation und Kühlung zu gewährleisten.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe im Gerät lagern.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Heiße Lebensmittel oder offene Flüssigkeiten nicht in das Gerät stellen, um Kondensations- oder Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden; Ersatz nur durch gualifiziertes Fachpersonal.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Kühlung und Lagerung von Getränken oder Lebensmitteln vorgesehen; andere Anwendungen können Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei Beschädigungen des Kühlkreislaufs den Raum gut lüften und offene Flammen vermeiden.
- Nach einem Stromausfall oder dem Abziehen des Netzsteckers mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Beim Transport des Geräts darauf achten, dass die Stellfüße das Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren
- Vorsicht beim Umgang mit der Glastür. Keine schweren Gegenstände gegen die Tür lehnen oder schlagen. Bei sichtbaren Rissen oder Beschädigungen die Tür nicht verwenden und umgehend durch qualifiziertes Fachpersonal austauschen lassen.
- Für die Reinigung nur milde Reinigungsmittel verwenden und den Kondensator mindestens monatlich reinigen, um Staubablagerungen zu vermeiden.

Ursprung China
Zolltarifnummer 84181080

Stand: 06.03.2025

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY