

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS



Beschreibung

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam2 P 5 x 2/3 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten, ein einfaches Handling und das Reinigungssystem sprechen einfach für sich.

Features

Material: CNS 18/10Material Garraum: CNS 18/10

• Anschlusswert: 4,8 kW | 400 V | 50 Hz

 Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Was-

serdruck von maximal 3 bar

Format Einschübe: 2/3 GN
Geräteanschluss: 3 NAC
Art der Einschübe: Quer
Anzahl Einschübe: 5
Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm



- ► Kombidämpfer Silversteam2 P
 - ✓ Mit hoher Leistung
 - ✓ Bis zu 5 x 2/3 GN



 Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm



- Rack-Control
- ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub
- > Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
- ► Reduzierte Garzeiten um bis zu 30 %
- Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume



- ► Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen
- Cooldown in Garphase

▶ Weiter auf der nächsten Seite







Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

• Funktionen: Kombidämpfen Delta-T-Garen

Dampferzeugung durch Direkteinspritzung

Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungspro-

Niedertemperaturgaren

Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)

Dämpfen

Cooldown in Garphase Manuelle Beschwadung

One-Touch Rezeptauswahl · Kochmodus:

Rezept-Tuner Manuell Ja

• Rack-Control: · Mit Reinigungssystem:

 Anzahl Garprogramme: 300 programmierbar 300 vorinstalliert

• Anzahl Garphasen: 50 °C bis 300 °C • Temperaturbereich: • Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten

Anzahl Lüfter:

· Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen

• Zeiteinstellung: 0 bis 5999 Minuten

· Dauerbetrieb:

• Kerntemperaturfühler-Anschluss: Front, unten • USB-Anschluss: Front, unten • Wrasenabzug: la · Wasseranschluss: 3/4" • Innenbeleuchtung: Ja

• LED-Anzeige: Delta-T-Garen

Kerntemperatur Lüftergeschwindigkeit

Temperatur Programm Beschwadung Garphasen Zeit

• Steuerung: Touch · Kontrollleuchte:

• Serie: Silversteam2 · Betriebsart: Elektro

Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume · Eigenschaften:

Auflageschienen herausnehmbar

Doppeltürverglasung Abgerundeter Garraum LED-Beleuchtung in der Tür

Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten Reduzierte Garzeiten um bis zu 30 %

1 Blech 2/3 GN

1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel

1 Wasserzulaufschlauch

1 Rost 2/3 GN

• Auf Anfrage lieferbar:

B 635 x T 775 x H 675 mm • Maße:

• Gewicht: 62,2 kg



• Inklusive:





Untergestell Silversteam 230

CNS



· Material:

· Ausgelegt für:

• Wichtiger Hinweis:

• Farbe: • Grundboden:

• Füße höhenverstellbar:

Chromnickelstahl

Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam2 Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam

Silber Nein

Kerntemperaturfühler-Set SST2-D1P



• Ausgelegt für: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silvers-

Chromnickelstahl • Material Temperaturfühler:

• Wichtiger Hinweis:

• Einstechtiefe: 80 mm • Durchmesser Temperaturfühler: 3 mm Anzahl Messpunkte:

GTIN 4015613866697

Kerntemperaturfühler-Set SST2-D4P



· Ausgelegt für:

team2

• Wichtiger Hinweis:

• Material Temperaturfühler:

• Einstechtiefe:

• Durchmesser Temperaturfühler:

· Anzahl Messpunkte:

Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silvers-

Chromnickelstahl

90 mm

4 mm 4

Art.-Nr. 116113 GTIN 4015613877747

Kombidämpfer-Handbrause



• Länge Schlauch:

• Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"

1 Halterung

• Inklusive:

• Wichtiger Hinweis:

Wasseranschluss:

• Material: Kunststoff

1/2" Metall

Art.-Nr. 116005 GTIN 4015613587189













GN-Behälter, 2/3GN,T100, Basic Line



- Inhalt:
- Stapelbar:
- Ausführung:
- · Verstärkter Rand:
- Oberfläche: · Tiefe Behälter:
- Gastronorm:

9 Liter

Ohne Perforation

Nein

Seidenmatt

100 mm

2/3 GN

GN-Behälter, 2/3, T65, gelocht



- Ausführung:
- Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand:
- Nein
- Eigenschaften: • Oberfläche:
- Tiefe Behälter:
- Glänzend 65 mm

GN-Behälter, 2/3, T65



- Inhalt:
- Stapelbar: Ausführung:
- Verstärkter Rand:
- Eigenschaften:
- Oberfläche:
- · Tiefe Behälter:
- 5,5 Liter
- Ohne Perforation
- Nein
- Glänzend
- 65 mm

Art.-Nr. A125065 GTIN 4015613271217

GN-Behälter, 2/3, T100



- Inhalt:
- Stapelbar:
- 9 Liter
- Ausführung:
- Ohne Perforation
- Verstärkter Rand:
- Nein
- Eigenschaften: Oberfläche:
- Glänzend
- · Tiefe Behälter:
- 100 mm

Art.-Nr. A125100 GTIN 4015613271224













Topfhandschuhe 370



• Eigenschaften:

Mit Flammschutz Mit Aufhänger

• Material:

Stoffdichte: 640 g/m² Baumwolle 100 % (außen)

• Farbe:

Schwarz

• Wichtiger Hinweis: • Waschbar:

Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen

Nein

Kombidämpferreiniger RS-5L



• Bestellmengeneinheit:

Ausgelegt für:

1 Kanister Kombidämpfer mit automatischem Dosiersys-

• Ph-Wert: • HACCP-konform: · Chlorfrei:

Nein

• Phosphatfrei:

Nein

Kombidämpferreiniger F10L



• Bestellmengeneinheit:

• Ausgelegt für:

Kombidämpfer mit automatischem Dosiersys-

10 Liter

• Inhalt: · Ausführung: • Ph-Wert:

Flüssig 13

· HACCP-konform:

Art.-Nr. 173279 GTIN 4015613767925

Kraftreiniger F1L



• Bestellmengeneinheit:

1 Karton (6 Flaschen)

• Inhalt: Ausführung: 6 x 1 Liter

Flüssig

• HACCP-konform: · Chlorfrei:

Ja

• Phosphatfrei:

Ja

Art.-Nr. 173278 GTIN 4015613773346





