




EN 388



1432X

EN 407:2004



X2XXXX

Hitzeschutzhandschuh, Baumwollschlinge,

Baumwollschlingen-Fausthandschuh mit Segeltuch-Stulpe, natur, ca. 30 cm, Flügeldäumen, guter Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitze-temperatur: 250°C, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen

Artikel-Nr.: 642371

Beschreibung:	Hitzeschutzhandschuh, Baumwollschlinge, Fauster, 30 cm
Material:	Baumwolle
Verpackungs Einheiten:	5 Paar, 50 Paar
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.
Normen:	EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016 EN 407:2004
Stulpenart:	Stulpe aus Segeltuch
Herstellungsverfahren für Li- ner:	vernäht
EN 388	• Abriebfestigkeit: 1 • Schnittfestigkeit: 4 • Weiterreißfestigkeit: 3 • Durchstichfestigkeit: 2 • Schnittfestigkeit ISO: X
EN 407:2004	• Brennverhalten: X • Kontakt: 2 • Konvektion: X • Strahlend: X • Geschmolzenes Metall: X • Geschmolzenes Metall: X
Rutschsicherheit:	trocken
Farbe:	Natur
Trägermaterial:	Baumwolle
Art des Schutzes:	Mechanischer Schutz Thermische Risiken