

Harpon 321

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Material Naturlatex
- Innenverarbeitung Textilfutter
- Außenverarbeitung Verstärkte Aufrauung
- Länge (cm) 32
- Stärke (mm) 1.35
- Farbe Orange
- Handgelenk Gezackter Stulpenrand
- Größe 6 7 8 9 10
- Verpackung 1 Paar/Beutel - 50 Paar/Karton
- Ergänzende Informationen Garantiert Silikonfrei



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 2




4131



X2XXXX

Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE
MECHANISCHE GEFAHREN
EN 388

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4

Durchstichfestigkeit
Weiterreißfestigkeit
Schnittfestigkeit
Abriebfestigkeit



LEICHTER
CHEMIKALIENSCHUTZ
EN 374



SCHUTZ VOR
MIKROORGANISMEN
EN 374



SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER
KONTAMINATION
EN 421



SCHUTZ GEGEN
THERMISCHE RISIKEN
EN 407

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls
Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
Strahlungswärme
Konvektive Hitze
Kontaktwärme
Brennverhalten



SPEZIFISCHER SCHUTZ
VOR CHEMIKALIEN
EN 374

Buchstabencode	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE
EN 511

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1

Wasserdichtigkeit
Kontaktkälte
Konvektive Kälte

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Für dauerhaften Einsatz geeignet: Komfort und gute thermische Isolierung durch Baumwollstrick
- Optimierte Lebensdauer: starke Abriebfestigkeit

HAUPTEINSATZGEBIETE

Fischerei

- Fischbearbeitung
- Austernzucht
- Umgang mit Gefriergut

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfungsbedingungen abweichen können.
- Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatex, Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Darauf achten, dass die Hände trocken und sauber sind bevor die Schutzhandschuhe übergestreift werden.
- Handschuhe bei Kontakt mit Chemikalien nicht länger als die gemessene
- Durchbruchzeit tragen. Die entsprechenden Werte entnehmen Sie der beiliegenden Beständigkeitstabelle oder wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONNEL. Für die Dauerbenutzung abwechselnd mit zwei Paar Schutzhandschuhen arbeiten.
- Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass gefährliche Flüssigkeiten auf den Arm oder die Kleidung tropfen.

Lagerbedingungen

- Handschuhe originalverpackt und geschützt vor direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und elektrischen Anlagen lagern.

Waschanleitung

- Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:
- bei Benutzung mit Lösungsmitteln (Alkohol, etc. ...) : mit trockenem Tuch abreiben
- bei Benutzung mit Reinigungsmitteln, Säuren oder Alkali: Handschuhe gründlich unter fließendem Wasser spülen und mit trockenem Tuch abreiben
- Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Reinigungs- oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzeigenschaften der Handschuhe beeinträchtigen.

Anleitung zum Trocknen

- Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.

RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung 0075/014/162/03/10/0085 EXT 01/06/10
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. 0075
CTC. – 4 rue Hermann Frenkel - F-69367 LYON CEDEX 07