

Ultrane 553

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Nitril
- **Innenverarbeitung** Nahtloses Stricktrikot
- **Außenverarbeitung** Handrücken unbeschichtet
- **Länge (cm)** 21-26
- **Farbe** Schwarz
- **Handgelenk** Strickbündchen
- **Größe** 6 7 8 9 10
- **Verpackung** 1 Paare/Beutel - 10 Paar/Beutel - 100 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Garantiert DMF-frei



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 2



4121

Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN EN 388

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4
 └─ Abriebfestigkeit
 └─ Schnittfestigkeit
 └─ Weiterreißfestigkeit
 └─ Durchstichfestigkeit



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN EN 374



SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN EN 407

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 └─ Brennverhalten
 └─ Kontaktwärme
 └─ Konvektive Hitze
 └─ Strahlungswärme
 └─ Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
 └─ Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls



SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN EN 374

| Buchstaben-code | Chemische Substanz |
|-----------------|---------------------|
| A | Methanol |
| B | Aceton |
| C | Acetonitril |
| D | Dichlormethan |
| E | Kohlenstoffdisulfid |
| F | Toluol |
| G | Diethylamin |
| H | Tetrahydrofuran |
| I | Ethylacetat |
| J | n-Heptan |
| K | Natriumhydroxid 40% |
| L | Schwefelsäure 96% |



SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1
 └─ Konvektive Kälte
 └─ Kontaktkälte
 └─ Wasserdichtigkeit

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

Ultrane 553

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Hervorragende Abriebfestigkeit für verlängerte Lebensdauer
- Nitrilbeschichtung schützt die Hand vor fettigen, öligen Verschmutzungen
- Sehr gutes Tastempfinden und Flexibilität durch das feine Material

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Präzisionsmontage
- Pumpenherstellung
- Schraub- und Bolzarbeiten
- Sortieren von Kleinteilen

Andere Industriezweige

- Leichte Arbeiten im Lagerbereich
- Kleinere Wartungsarbeiten
- Verpackung

Kommunale Einrichtungen (Technische Wartungsarbeiten)

- Leichte, allgemeine Wartungsarbeiten

Baugewerbe (Maler/Dekorateure)

- Vorbereitung von Oberflächen

Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)

- Umgang mit / Errichten von Metallkonstruktionen

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfbedingungen abweichen können.
- Bei einer Sensibilisierung auf Naturlatex oder Dithiocarbamate wird vom Tragen dieser Schutzhandschuhe abgeraten.
- Darauf achten, dass die Hände trocken und sauber sind bevor die Schutzhandschuhe übergestreift werden.
- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Innenseite der Handschuhe trocken ist.
- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Handschuhe keine Beschädigung aufweisen.

Lagerbedingungen

- Schutzhandschuhe in der Originalverpackung und vor Hitze, Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

Waschanleitung

- Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Anwendung von nicht ausdrücklich empfohlenen Reinigungs- oder Waschverfahren kann das Leistungsverhalten der Schutzhandschuhe beeinträchtigen.

RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung 0075/014/162/12/04/0221
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. 0075
CTC – F-69367 LYON CEDEX 07