

Krytech 579

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Polyurethan
- **Innenverarbeitung** Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
- **Außenverarbeitung** Handrücken unbeschichtet
- **Länge (cm)** 22-26
- **Farbe** Weiß
- **Handgelenk** Strickbündchen
- **Größe** 6 7 8 9 10 11
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 12 Paar/Beutel - 96 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Enthält DMF-Spuren



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 2



4343

ISO 13997 : 5.2 N (530 g)

ISO 13997 bestimmt die Kraft, die auf eine Klinge ausgeübt werden muss, um die Probe in einer Bewegung zu zertrennen. Die Werte wurden nach ISO 13997 ermittelt und bilden den Durchschnitt aus mehreren Messungen. Einzelne Proben weisen eine höhere oder niedrigere Schnittfestigkeit als der Durchschnittswert auf. Daher kann das ausgewiesene Ergebnis nur einen allgemeinen Hinweis auf die Schnittfestigkeit des Materials geben.

Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN
EN 388

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4
 — Durchstichfestigkeit
 — Weiterreißfestigkeit
 — Schnittfestigkeit
 — Abriebfestigkeit



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ
EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN
EN 374



SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION
EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN
EN 407

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 — Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls
 — Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
 — Strahlungswärme
 — Konvektive Hitze
 — Kontaktwärme
 — Brennverhalten



SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN
EN 374

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE
EN 511

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1
 — Wasserdichtigkeit
 — Kontaktkälte
 — Konvektive Kälte

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Lange Nutzungsdauer aufgrund der hervorragenden Abriebfestigkeit
- Ausgezeichnete Fingerfertigkeit durch die anatomische Form
- Ergonomisch geformt, um die Ermüdung der Hand zu reduzieren
- Ideales Tastgefühl dank des dünnen und feinen Handschuhmaterials

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Montage feiner Bleche
- Fahrzeugmontage
- Endbearbeitung
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen
- Präzisionsmontage

Papierindustrie

- Umgang mit Pappe und Papier

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfbedingungen abweichen können.
- Handschuhe sollten nicht von Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatexproteine verwendet werden.
- Handschuhe nicht in der Nähe von drehenden Maschinen nutzen.
- Darauf achten, dass die Hände trocken und sauber sind bevor die Handschuhe angezogen werden.
- Die Innenseite der Schutzhandschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.

Lagerbedingungen

- Handschuhe originalverpackt und vor Hitze, Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

Waschanleitung

- Achtung: Durch unsachgemäße Verwendung oder durch Reinigungs- oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann sich das Leistungsverhalten der Handschuhe verändern.

RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung 0075/014/162/10/10/0420
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. 0075
- C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07