

Pflegeanweisung

Holzfußböden, geölt

mit LOBASOL® Markant



Kurzanweisung

Arbeitsgang	Produkt	Anmerkungen
Erstpflge	LOBA® ParkettWax	-
Unterhalt	LOBA® Cleaner	Unterhaltsreinigung
	LOBA® WaxCleaner	Wischpflege (wäßrig)
	LOBA® ParkettWax	Pflege auf Wachsbasis
	LOBA® ParkettOil	Pflege auf Ölbasis und Reparatur leichter Schäden
Grundreinigung	LOBA® WaxRemover	-

Allgemeine Bemerkungen

Holz

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an.

Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten, bzw. wieder geschlossen.

Um der Fugenbildung entgegenzuwirken, ist ein längerfristiges Absinken der Luftfeuchte auf Werte unter 45% zu vermeiden. Dies kann durch Einsatz von Luftbefeuchtern erreicht werden.

Ein Raumklima von 20°C und ca. 50% r.F. tragen sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu allgemeinen Wohlbefinden bei.

Öle für Holz

Durch das Öl wird eine Imprägnierung des Holzes erreicht, wodurch es vor eindringender Feuchtigkeit geschützt ist. Die Oberfläche bleibt dabei offenporig. Durch eine nachfolgende Pflege mit Wachsen werden die Poren oberflächlich verschlossen und dadurch vor Verschmutzungen geschützt. Zudem erhält der Boden durch das Wachs neben einem dezenten Glanz einen weiteren Schutz gegen Feuchtigkeit.

Frisch geölte Böden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen werden. Je mehr der Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer die Lebensdauer. Die volle Beanspruchbarkeit wird erst nach 8-14 Tagen erreicht.

Der Boden unterliegt, je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Um dem entgegenzuwirken, ist eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 dringend erforderlich. Ist die Oberfläche durch die Nutzung schadhaf geworden, so muß nach Entfernung der Wachsschicht mittels Grundreinigung, nachgeölt werden. Hierbei ist auch eine partielle Bearbeitung des Bodens möglich.

Reinigung und Pflege von geöltem Parkett sowie versiegeltem Parkett mit defekter Lackschicht

In der ersten Woche nach der Imprägnierung den Boden nur trocken reinigen (Besen, Mop, Staubsauger). Keine Teppiche legen, um den Aushärtungsvorgang des Öls nicht zu behindern. Frühestens nach 8-14 Tagen lassen sich Reinigung und Pflege mühelos mit Bohnerwachsen durchführen.

Bauschlußreinigung Mit LOBA® Cleaner

Stand 17.11.2008

Formular überarbeitet 02.08.2005/GR

Druckdatum 17.11.2008

Seite 1 von 2

Pflegeanweisung

Holzfußböden, geölt

mit LOBASOL® Markant



Erstpflege

LOBASOL® ParkettWax hauchdünn auftragen und nach dem Trocknen polieren.

Unterhalt

Reinigung

Den Boden mit Mop, Haarbürsten oder Staubsauger trocken reinigen. Schmutz und Staub wirken wie Schleifpapier und müssen daher umgehend entfernt werden. Bei Bedarf (fester anhaftende Verschmutzungen, Getränkeflecken o.ä.) mit LOBASOL® WaxCleaner nebelfeucht wischen. Der Boden wird gleichzeitig gereinigt und gepflegt.

Pflege

Eine Unterhaltspflege kann (auch partiell in stark frequentierten Bereichen) durch erneutes Aufbringen von LOBASOL® ParkettWax erfolgen. Fettflecken, Absatzstriche und andere festhaftende Verschmutzungen werden dabei entfernt. Nach dem Trocknen auspolieren. Es wird eine zusätzliche Schutzschicht aufgebaut.

Alternativ kann die Unterhaltspflege (auch partiell in stark frequentierten Bereichen) mit dem Pflegeöl LOBASOL® ParkettOil erfolgen. Fettflecken, Absatzstriche und andere festhaftende Verschmutzungen werden dabei entfernt. Leichte Schäden im Grundieröl werden behoben.

Behandlung leichter Gebrauchsspuren

Durch die Benutzung des Bodens wird das Grundieröl mit der Zeit angegriffen. Diese Gebrauchsspuren werden durch Überarbeitung mit LOBASOL® ParkettOil, auch partiell, beseitigt. Die Stellen werden hierzu zunächst mit LOBASOL® WaxRemover und einem grünen Pad von Schmutz und Wachsresten befreit. Nach Abtrocknung wird mit LOBASOL® ParkettOil überarbeitet. Nach Trocknung über Nacht kann, falls gewünscht, wieder mit einem Wachs eingepflegt werden.

Reparatur leichter Schäden

Leichte Schäden werden, auch partiell, durch erneutes Aufbringen des jeweiligen Grundieröls behoben. Die betroffenen Stellen werden dabei zunächst mit LOBASOL® WaxRemover und einem grünen Pad von Schmutz und Wachsresten befreit und nach Trocknung mit dem Grundieröl behandelt. Nach Trocknung über Nacht kann, falls gewünscht, wieder mit einem Wachs eingepflegt werden.

Grundreinigung

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Zur Grundreinigung eignet sich LOBASOL® WaxRemover.

Weitere Hinweise

Grundreinigungen sollten möglichst wenig durchgeführt werden.

Dieses Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis können aus ihm keinerlei Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden.