

HANDGEFÜHRT. IN LEICHTBAUWEISE. DER STANDARD FÜR STAUBFREIES KEHRSAUGEN.

KS 90|B 50 KS 90|BM 60 KS 90|VM 60

- ❶ Die universellen Kehr- und Staubsaugmaschinen mit starker Leistung und großer Arbeitsbreite für den Einsatz in Gewerbe- und Industriebetrieben, Lagerhallen, Tiefgaragen, an Tankstellen, in der Produktion sowie auf mit Teppich belegten Flächen, z. B. in Tennishallen.
- ❷ Doppel-Walzen-System für gründliche Sauberkeit: Zwei gegeneinander rotierende Bürstenwalzen befördern das Kehr- und Staubgut im Überwurfprinzip in den Kehr- und Staubbehälter.
- ❸ Der umklappbare Bügel spart Platz bei Transport und Aufbewahrung.
- ❹ Hohe Qualität und lange Lebensdauer: Das Gehäuse ist aus schlag- und wetterfestem Polyethylen, die Walzen und Seitenbesen aus hoch verschleißfestem Polyamid.
- ❺ Staubfrei kehren: Flachfaltenfilter mit 1,3 m² großer Filterfläche nehmen auch feinsten Staub auf, der manuelle Filtrüttler reinigt selbst tief liegende Bereiche des Filters.
- ❻ Überall richtig sauber: Zwei Seitenbesen befördern das Kehr- und Staubgut aus allen Ecken vor die Kehr- und Staubwalzen.
- ❼ Für lange Arbeitsintervalle: großer Kehr- und Staubbehälter mit 50 oder 60 Liter und hohem Füllgrad bis 100 Prozent.
- ❽ Service leicht gemacht: Kehr- und Staubbehälter und Technik sind gut zugänglich, Walzen und Seitenbesen lassen sich schnell werkzeuglos wechseln.



KS 90|B 50

- ❶ Integriertes Ladegerät serienmäßig, Batteriekapazität 26 Ah 5. Optional 52 Ah 5 für längere Arbeitsintervalle bis 3,5 Stunden.
- ❷ Leistungsstarker, wartungsfreier Kettenantrieb der Bürstenwalzen.

KS 90|BM 60

- ❶ Funktionell in allen Punkten: Die Kehr- und Staubsaugmaschine mit Fahrtrieb lässt sich auch in Kurven mühelos manövrieren und verfügt über eine gute Steigleistung.
- ❷ Walzen- und Kehrspiegel sind einfach und werkzeuglos einstellbar.

KS 90|VM 60

- ❶ 4-Takt-motorisierte Kehr- und Staubsaugmaschine mit Fahrtrieb auf beide Lauf- und Lenkräder – für leichtes Manövrieren auch in verwinkelten Bereichen und für den Einsatz auf schrägen Flächen mit Steigungen bis zu 20 Prozent.



| | KS 90 B 50 | KS 90 BM 60 | KS 90 VM 60 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| L x B x H | 1091 x 760 x 460 mm | 1000 x 780 x 460 mm | 1000 x 780 x 530 mm |
| Kehrprinzip | Überwurf | Überwurf | Überwurf |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| mit 1 Seitenbesen | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| mit 2 Seitenbesen | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Kehrleistung nach VDMA | 3150 m ² /h | 3600 m ² /h | 3600 m ² /h |
| Leergewicht, ohne Batterie | 46 kg | 38 kg | 52 kg |

BATTERIEN/ELEKTR. DATEN

| | KS 90 B 50 | KS 90 BM 60 | KS 90 VM 60 |
|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Nennspannung | 12 V | 12 V | – |
| Kapazität/Arbeitszeit | 26 Ah 5/1,5 h 52 Ah 5/3,5 h | 50 Ah 5/2 h | – |
| Integriertes Ladegerät | ja | – | – |

ABSAUGUNG

| | KS 90 B 50 | KS 90 BM 60 | KS 90 VM 60 |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| Staubabsaugung | ja | ja | ja |
| Kehr- und Staubbehälter | 50 l | 60 l | 60 l |

FILTER

| | KS 90 B 50 | KS 90 BM 60 | KS 90 VM 60 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Filterfläche | 1,3 m ² | 1,3 m ² | 1,3 m ² |
| Filterrüttler | mechanisch | mechanisch | mechanisch |

ANTRIEB

| | KS 90 B 50 | KS 90 BM 60 | KS 90 VM 60 |
|---------------------------|------------|----------------|-------------------|
| Antriebsart/Motorisierung | manuell | Reibradantrieb | Honda 4-Takt 1 kW |
| Geschwindigkeit, max. | – | 3,7 km/h | 3,7 km/h |
| Steigfähigkeit | – | 20 % | 20 % |